

# 避雷器 棒形悬式绝缘子 恒华电力

产品名称	避雷器 棒形悬式绝缘子 恒华电力
公司名称	长沙市芙蓉区恒华电瓷电器经销处
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒华电力 型号:ZW8-12/T630-20 极数:3P
公司地址	长沙市芙蓉区南湖五金机电市场2栋4号
联系电话	86-073182204183 13607422250

## 产品详情

品牌	恒华电力	型号	ZW8-12/T630-20
极数	3P	额定频率	50/60 (HZ) (Hz)
额定绝缘电压	75000 (V) (V)	灭弧方式	真空断路器
机械寿命	200000 (万次) (万次)	产品认证	ISO9001

zw8-12/t630-20型户外高压真空断路器为额定电压12kv、三相交流50hz的户外配电设备，它适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制之用，及农村电网频繁操作的场所，还可作为环网供电单元和终端设备，其电能的分配、控制和电气设备的保护作用；当断路器与隔离开关组合后，也可作为分段开关使用。主要用来开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流、短路电流。产品特点：无燃烧和爆炸危险、免维护、体积小、重量轻、寿命长、安全可靠、操作简单、维护及安装方便。使用环境：1.海拔高度不超过2500米；2.周围空气温度：-40 ~+40 ；3.风速不大于35m/s；4.无易燃、易爆危险、化学腐蚀及剧烈震动的场所。断路器配有电流互感器，给据用户需要可安装50/5、100/5、200/5、400/5、630/5等规格。技术参数：额定电压12kv；额定电流630a；工频电压42kv；额定短路开断电流12.5ka/16ka/20ka；额定峰值耐受电流31.5ka/40ka/50ka；额定短时耐受电流（4s）12.5ka/16ka/20ka；电流互感器配比200/5、400/5、600/5；额定操作电压（配ct23弹操）ac、dc/220v、110v；过流脱扣器额定电流5a；