

。 出售HG系列刮板干燥机

产品名称	。 出售HG系列刮板干燥机
公司名称	常州迅雷干燥工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:迅雷 型号:HG
公司地址	天宁区郑陆镇宁河村
联系电话	0519-88675284 13961253970

产品详情

品牌	迅雷	型号	HG
适用物料	米粉、麦片、 淀粉、马 铃薯全粉等食品的干燥成 品成片状、粉状及颗粒状	应用领域	化工，制药，食品行业
处理量	各种 (kg/h)	初水	各种 (%)
终水	各种 (%)	产量	各种 (kg/h)
外形尺寸	各种 (m)	重量	各种 (kg)

双滚筒刮板干燥机 工作原理

滚筒干燥机是一种内加热传导型转动干燥设备，湿物料在滚筒外获得以导热方式传递的热量，脱除水份，达到所以要求的湿含水含量，热量由筒内壁传到筒外壁，再穿过料膜，其热效率高，可连续操作，故广泛应用于液态物料或带状物料的干燥，对膏状和粘稠物料更适用。结构形式可分为二种形式：单筒，双筒干燥机，另外也可按操作压力分常压和减压两种形式。双滚筒刮板干燥机 特点及应用:1.操作弹性大,适应性广,能适应多种物料和不同产量的要求.2.热效率高,其一般热效率约为80-90%之间.3.干燥时间短:滚筒外壁上的被干燥物料有干燥开始时能形成的湿料膜一般为0.5-1.5mm,整个干燥周期仅为10-15s,特别适用于热敏性物料.4.干燥速率大:由于料膜很薄,且传热传质方向一致,料膜表面可保持30-70kg.h²o(m².h)的汽化强度.

双滚筒刮板干燥机 技术参数	型号	hg	5/5	5/10	5/15	9/10	9/15	9/20	9/25	9/30	10/30	15/25	15/30	15/35
	加热	m ²	0.75	1.5	2.3	2.8	4.2	5.6	7	8.4	9.4	11.8	14	16.5

面积													
直径	mm	500	500	500	900	900	900	900	900	1000	1500	1500	1500
长度	mm	500	1000	1500	1000	1500	2000	2500	3000	3000	2500	3000	3500
长	a mm	2000	2500	3000	3000	3500	4250	4750	5250	5250	5200	5750	6250
宽	b mm	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2750	3250	3250	3250
高	c mm	2750	2950	3150	3250	4000	4750	5500	6000	6000	6000	6500	7000
主机重量	t	1.6	1.8	2.0	5.4	6.3	7.2	8.2	9.1	11.2	12.2	12.8	13.3
总重量	t	1.8	2.1	2.3	5.6	6.6	7.7	8.8	9.9	12	13.0	13.8	14.5
蒸汽耗量	0.4m pa/m 3	6	9	13	18	2	22	24	26	30	40	45	50
使用功率	kw min	1.5	1.5	2.2	2.2	3	3	4	4	4	5	5	6.5
	max	7.5	7.5	9	11	18.5	18.5	30	36	36	45	55	60