

通道式X射线安检机和创HC10080双源双视角安检设备

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 通道式X射线安检机 和创HC10080双源双视角安检设备 |
| 公司名称 | 广东和创电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:和创 型号:HC10080 产地:中国 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪丽荣路国乐产业园1栋10楼 |
| 联系电话 | 0755-8939999 18666295618 |

产品详情

HC10080D通道式X射线安检机

产品标题：和创HC10080D通道式X射线安检机，双源双视角检测，无遗漏

产品参数：

通道尺寸：100*80cm

穿透分辨力：30AWG

穿透力：32mm钢板

单次辐射剂量：4.8uSv(uGy)

传送带速度：约0.2m/s

功耗：1.5KW

产品简介

和创HC10080D通道式X射线安检机设备是一款利用X射线的穿透能力实现对行李、货物进行不开箱检查的新型安检设备。适用于法院、检察院、使馆、工厂、学校、医院、体育馆、展览会馆、娱乐场馆对邮包、快件、手提行李包以及小型包裹的安全检查。

技术参数

1) 顶视角性能

序号

项目

测试典型值

单位

备注

1

线分辨率

36

AWG

2

穿透分辨率

30

AWG

3

空间分辨率

垂直：1.3 水平：1.3

mm

4

穿透力

32

mm

5

有机物分辨率

1-120

6

灰度、混合物分辨力

1-60

7

无机物分辨力

0.2-14

8

有效材料分辨力

符合GB15208.1-2005要求

2) 侧视角性能

备注

40

2

3

4

5

6

7

8

3) 综合性能

测试典型值

单位

备注

1

单次剂量

4.8

uSv(uGy)

2

泄露剂量

0.5

uSv/h(uGy/h)

3

噪音级

不大于60dB

4

传送带速度

约0.2m/s

5

传送带负荷

200Kg

6

功耗

1.5KW

7

安全性能要求

符合GB15208.1-2005要求

8

电磁兼容性要求

9

电气安全

10

环境适应性

11

泄漏电流

不大于5.0mA

12

胶卷安全性

对符合ASA/ISO 1600标准胶卷安全

13

重量

950Kg

序号

项目

测试典型值

备注

14

工作环境温度/相对湿度

5 ~ 40 ; 0% ~ 90%

15

贮存温度 / 湿度

-20 ~ +60 / 10% ~ 90%

16

大气压力

86kPa ~ 106kPa

17

工作电源

AC220V+10%~-15% , 50Hz ± 3Hz

18

操作系统

Windows XP

功能特性

内容

要求

备注

1

开机自检

具有故障自检功能，出现故障时自动判断，及时给出

提示故障代码信息

2

图像处理

具有彩色/黑白、局增、高穿、低穿、超增、有机物剔除、无机物剔除、反色、加亮、减暗、灰扫、放大、伪彩、有机物增强、可疑物品报警标记、边缘增强处理功能

3

图像回拉

可实现30幅已检图像回放

4

图像存储数量

可存储10000幅已检图像

5

图像管理

具有图像信息查询、打开、导出、打印等功能；可导出

6种图片格式（XF、PNG、BMP、JPEG、TIFF、GIF）

6

操作员管理

可新增、删除操作员，并可以对操作员名称、组、密码、启用状态进行修改操作、导出使用日志

7

危险品图像插入 (TIP)

可增加和删除TIP插入图片，可设置TIP启用状态、

注入间隔、浮动范围、运动判定时间、静止判定时间；用户通过记录信息可以对操作员进行考核

8

设备诊断

可通过诊断界面对设备关键性元器件进行诊断，元器件包括探测器、电机正反转

<