

# 高铬合金耐磨弯头生产厂家

产品名称	高铬合金耐磨弯头生产厂家
公司名称	沧州禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391 13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 耐磨弯头生产厂家，复合耐磨弯头高铬合金耐磨管件由高铬合金资料经格外技术一次性锻造成形，具有抗磨损、耐腐蚀、耐高温、导热等特色，是作业在具有腐蚀、冲刷、高温条件下理想的管材管件，它可在1100 以内长期运用，高作业温度为1200 ，功能安稳可靠。

高铬合金耐磨管件的特色 1.高抗磨损功能：磨损实验标明复合耐磨钢板的耐磨性比低碳钢高20倍以上，比不锈钢、高锰钢高5倍以上，比铸态高铬铁高1倍。

2.高抗冲击功能：因为选用软钢基板，复合耐磨钢板具有很高的抗冲击功能，充分体现了复合资料既耐磨又抗冲击的优点。这是铸态耐磨资料所不及的。

3.便利的加工功能：复合耐磨钢板能够变形、焊接，可很便利地像一般钢板相同加工成各种磨损部件。

4.高功能报价比：运用复合耐磨钢板尽管单价进步，但归纳思考机件的运用寿命、修理费用、停机损失等，其功能报价比比一般资料约高2-4倍。因为资料使用合理，复合耐磨钢板比平等资料手艺堆焊报价低50%。复合耐磨钢板格外适用于与泥沙、矿石、粉尘、煤渣等直接磨擦的机件的外表强化。

5.耐热功能：复合耐磨钢板具有较好的耐高温功能，高铬合金复合钢板接受高温为 800 ，适于各种磨料磨损的工况条件。复合耐磨钢板耐磨层外表平坦，在堆焊过程中耐磨层经过构成细小均匀的裂缝开释应力，坚持整幅板面的平坦，约束产生应力会集，裂缝仅局限于硬层内，运用过程中也不会向耐性极好的钢板中拓展。

沧州禹拓生产双金属复合耐磨弯头及各种耐磨弯头，，欢迎来电咨询. 双金属耐磨弯头 商品功能：

1、耐磨性：

双金属耐磨弯头/双金属复合耐磨弯头，即外层为碳钢弯头、内壁衬KMTBCr28高铬铸铁耐磨层，采纳消失模负压浇注成型，具有高耐磨的特性

2、优异的抗冲击功能、金属联系功能、抗热震功能

我公司出产的超硬合金双金属复合耐磨管，两种金属的联系面完全是冶金联系，运用安全可靠。两者热膨胀系数相当，不会呈现胀缩崩裂表象。管的外壁选用钢管，内衬选用超硬度耐磨合金，该商品既具有高合金商品的耐磨、耐腐蚀特性，又有较高的机械功能和较高的抗冲击功能

### 3、杰出的耐热、耐腐蚀功能

超硬合金材料的基体有较强的耐热、耐蚀功能，在高温或腐蚀环境下能显示出杰出的耐蚀、耐磨功能。在湿态、有腐蚀介质和颗粒冲刷交相效果下，选用铸态运用的超硬度耐磨合金是比较适合的；而在以磨料磨损为首要失效方法的干态工况条件下，则选用一种可通过热处理取得马氏体基体的超硬度耐磨合金材料。

4、装置衔接便利，可任意切开、焊接。使用规模：火力发电厂煤粉运送体系，干灰运送管  
火力发电厂石子煤体系 其它粉粒气力运送体系