

吉林自动软管灌装机-铝管封尾机-焕采精华乳灌装封尾机

产品名称	吉林自动软管灌装机-铝管封尾机-焕采精华乳灌装封尾机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	290000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 产地:温州
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

ZHF-100A自动软管管铝管共用焕采精华乳灌装封尾机

焕采无瑕精华乳主要成分：· 添加0.1%水杨酸:

使角质层已经形成的色斑脱落，加强皮肤的渗透性。· 添加0.05%薄荷提取物:

抑制黑色素转运至角质形成细胞，从而抑制其穿过各层表皮。· 添加0.5%鞣花酸:

作用在基底层通过抑制酪氨酸酶活性减少黑色素的生成。· 添加0.1%酵母提取物: 保护并刺激层中角质形成细胞的活性从而增强皮肤抵抗新生成黑色素的能力。四层美白跨界淡斑剥落-抑制-阻止-强化，四层淡斑研究证据充分的美白成分，多环节改善色素沉着的，适合色素沉着，肤色不均肌肤。

产品特点：

全自动灌装封尾机是一种对筒状金属软管或复合软管灌装膏状物料并进行封尾的自动化程度较高的设备。符合GMP标准的新型不锈钢蝶阀计量泵，设有螺杆微调机构，称量精确；采用光电识标机构，PLC可编程序控制，商标定位精确可靠；变频调速，复开森机构分度定位，采用国际本系列机型广泛适用于化妆品、牙膏、制药、食品、化工等行业采用软管包装的产品的灌装封尾。新型折边封尾机构。

灌装封尾机从设计、制造，装配、调试以及主要零件材料皆符合GMP要求，表面光滑，平整、无死角、无毒、无味、无污染，易清洗、易维护保养。

全自动灌装封尾机结构凑、简单、操作方便。本机可将液体502胶水经灌装系统顺利准确地注入铝管中，

经折边机械手完成金属铝管的封尾、打批号（生产日期）。本机的生产能力高可达每小时3000支，装量误差不超过1%。

技术参数：

适合软管直径：金属管:10-35mm

塑料管及复合管：10-60mm

灌装量：金属管：1-150ml

塑料管及复合管：1-250ml

生产速度：60-80支/分

装量精度： +/-1%

主机功率：9kw

空气压力：0.4-0.6mpa

电源：380/220（可选）

尺寸：2200×960×2100（mm）

重量：约1100公斤

中环机械：洗面奶塑料管灌装封尾机-乳膏药膏金属管灌装封尾机-502胶水铝管灌装折尾机-防晒霜复合管灌装封尾机。