

DDS-315RS智能电能计量模块 校园集中式智能电表远程抄表能耗监测

产品名称	DDS-315RS智能电能计量模块 校园集中式智能电表远程抄表能耗监测
公司名称	常州瑞信电子科技有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:瑞信 型号:DDS-315RS 产地:常州
公司地址	常州市新北区科技园2号楼创业中心A座360
联系电话	0519-89886201 18106120796

产品详情

DDS-315RS 智能电能计量模块

一、产品概述

该产品设计精致，是我司传统校园智能电控系统主；主力产品之一，主要用于新建或改造的高校学生公寓，大型企业的职工宿舍等，便于分层、集中式安装，占用空间小，实现预缴电费、低量提示、欠费停电有效解决收费难题，具有限流控制、负载识别等安全用电管理功能，解除安全用电隐患，是推进公寓科学化管理的优选产品。

二、技术特点

- 1、电表专用MCU芯片及高品质元器件，计量精度高于1.0级，具有高灵敏度、宽负荷、逻辑防潜等特点。
- 2、高阻燃ABS材料外壳，防尘防潮全密封，体积小巧，有效利用空间，便于集中式大规模安装。
- 3、模块化独立设计，RS-485通讯接口，光电隔离，有效防止雷击、浪涌等破坏性干扰，大大降低维护难度。
- 4、具有定时关电、过载跳电、分时限流、恶性跳电、温度检测、红外控制等功能。
- 5、具有有识别恶性负载并自动断电，跳电恢复次数可设，恶性负载功率区间可设，识别时段可设。
- 6、过先进的波形识别技术，有效监测反限电插座的使用，解决目前高校公寓中普遍存在的反限电插座的问题。

滥用现象。

7、内置硬件时钟，多个费率时段、闰年、闰月自动转换，数据定时冻结、瞬时冻结、约定冻结和日冻结。

8、测量、记录、当前模块电表的电压、电流、功率、功率因素；记录清零、较时、远程拉闸、远程合闸等事件功能。

9、嵌入式软件功能强大，存储运行数据及系统设定参数，可在脱网时独立运行，实现管理功能，严格的密码验证和安全认证，数据传输安全可靠。

三、技术参数

工作电压：220V 50Hz

电流规格：10（60）A

精度等级：计量1.0级 时钟 $\pm 0.5s/d$

仪表常数：1600imp/kwh

通讯接口：RS485 2400bps DL/T645 MODBUS

显示窗口：无显示

安装尺寸：135*88*44