

东莞纸箱三色印刷纸箱打印机设备

产品名称	东莞纸箱三色印刷纸箱打印机设备
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	346000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

为什么脱盐水介质使用衬胶蝶阀、衬氟隔膜阀使用寿命短？脱盐水介质中含有低浓度的酸或碱，它们对橡胶有较大的腐蚀性。橡胶的被腐蚀表现为膨胀、老化、强度低，用衬胶的蝶阀、隔膜阀使用效果都差，其实质就是橡胶不耐腐蚀所致。后衬胶隔膜阀改进为耐腐蚀性能好的衬氟隔膜阀，但衬氟隔膜阀的膜片又经不住上下折叠而被折破，造成机械性破坏，阀的寿命变短。现在好的办法是用水处理专用球阀，它可以使用到5~8年。为什么切断阀应尽量选用硬密封？切断阀要求泄漏越低越好，软密封阀的泄漏是低的，切断效果当然好，但不耐磨、可靠性差。设备工艺特点：

- 1.使用环保水性墨水，无污染固、液、气的排放。
- 2.数码印刷，不需要纸板，打样方便。
- 3.个性定制，每个版面的图案可个性定制。
- 4.快速换版，无须洗机换模型，节约时间。
- 5.按需生产，可随时补单。
- 6.智能化控制，人机交互简单易操作。
- 7.走纸稳定，间隙可调，位置偏差小于0.5mm。
- 8.印刷质量稳定，色彩还原度高。

9.整机结构紧凑，能耗低、占地小，特别适合小单，散单的加工。

东莞纸箱三色印刷纸箱打印机设备东莞优势：1.影像级打印质量，多级灰度打印，精度高达1200dpi，可实现更丰富的图像印刷效果，高精度喷头，物理精度600dpi/1200dpi可选。X轴选用高精度直线电机，Y轴选用高精度伺服电机，高精度传动系统。

2.高产能输出

通过四色印刷，1pass速度可高达500平方米/小时，2pass速度可达280平方米/小时。

3.自动化程度高

自动送料装置，高灵敏激光光电眼检测，平稳的皮带传送纸系统，保证连续打印的高度稳定。

4.操作、维护简单方便

模块化设计，便于安装、调试，以及后期维护，人性化的操作界面，上手更简单。

5.色域宽广

采用icc校正软件，让色彩还原更真实。

6.智能控制 各系统智能互锁控制，保证机器的运行安全、稳定。

为什么要除霜？结霜主要会导致以下问题：总结一点就是：结霜会导致蒸发器换热不好，直接降低了冷机的冷量。结霜前：结霜后：多久需要做一次除霜，每次除霜多长时间？1）、这要考虑所储藏产品的种类和湿度、人员在冷藏室内走动的频度、每天开门的次数、透风情况、空气湿度等因素。、必须尽可能频繁地除霜，而且要尽早，以免为时太迟。、如除霜时间太短，未能将冰全部融化，则会产生更多的冰。除霜的几种方式：目前主流除霜的几种方式：自然除霜热空气、水冲霜；电加热除霜热气旁通除霜自然除霜机理与过程：包括空气除霜与水冲霜空气除霜：利用蒸发器的热空气（高于4℃），开启蒸发器风机使热空气循环，将蒸发器的霜除掉；除霜过程：开始除霜压缩机停机蒸发器侧风机继续运转热空气流过蒸发器化霜除霜完毕压缩机启动水冲霜：蒸发器顶部位置增加集水槽，槽底开圆孔；自来水进入集水槽

之后铜管圆孔，均匀由上至下流通蒸发器翅片，一方面通过水的重力将霜冲洗干净，一方面水的温度比较高，将霜化成水一起流走。