

除重金属镍钴锰树脂SIR-除重金属螯合树脂-欢迎咨询云津科技

产品名称	除重金属镍钴锰树脂SIR-除重金属螯合树脂- 欢迎咨询云津科技
公司名称	云津科技（北京）有限公司
价格	12.00/升
规格参数	品牌:杜蒾 产品特性:除重金属镍钴锰 含量:55%-60%
公司地址	北京市门头沟区石龙经济开发区平安路5号4幢D Y1446（集群注册）
联系电话	18513897168

产品详情

除重金属螯合树脂SIR

简介：

PA600是一种不溶解的高分子吸附剂。是一种非离子型疏水交联聚合物。它是具有高比表面积和表面芳香性的大孔聚合物。这种表面使PA600具有很好的物理、化学和热稳定性。PA600可以重复循环再生和使用。它合理的孔径分布使得它对于从极性溶剂中去除各种各样的大分子有机物具有极好的吸附性。

应用：

PA600聚合物吸附剂是作为一种水湿产品须与氯化钠和碳酸钠盐吸收，以阻止细菌生长。使用前须用5-10 m/h线性流量的水洗去盐分，直到达标。在一些敏感的应用中，建议在使用之前，从吸附剂中去除残留的单体或低聚化合物。

回收和纯化抗生素，水溶性类固醇，酶和蛋白质。

植物提取物和发酵产物的回收。

酶固定化。

从极性溶剂中分离非极性有机溶质。

酚类和芳香族化合物的回收和再利用。

去除水中含氯溶剂，除草剂和杀虫剂。

Appearance/外观	Opaque, offwhite to beige colour beads 不透明的白色偏浅棕色小球
Matrix/结构	Styrene divinylbenzene copolymer 苯乙烯二乙烯苯共聚物
Functional group/官能团	Iminodiacetic acid/亚氨基二乙酸
Ionic form as supplied/离子形式	Sodium/钠型
Total exchange capacity in H ⁺ form 总交换容量 (氢型)	2.2 meq/mL (min)
Moisture holding capacity/含水量	52-58%
*Shipping weight/运输重量	710 kg/m左右
Particle size range/粒径 > 1.2mm < 0.3mm	0.3 ~ 1.2mm 5.0% (max) 1.0% (max)
Uniformity co-efficient/均匀系数	1.7 (max)
Effective size/有效粒径	0.45 ~ 0.55mm
Maximum operating Temp. highest 工作温度	90
Operating pH range/pH范围	0~10
Volume change/体积变化	Na型转H型, -32%左右
Resistance to Reducing agents/抗还原性	优
Resistance to oxidising agents /抗氧化性	在无氯的情况下, 优
*树脂经过反洗和排水后, 1m体积的重量。	

具体实际价格以和销售工程师的沟通为准!!!