

无压锅炉的特点

产品名称	无压锅炉的特点
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

一、无压热水锅炉的优点：

- 1、永无爆炸危险，可不进行监检。
- 2、不必考虑锅炉房的泄压问题。
- 3、节省钢材与简化工艺。
- 4、锅炉再用。
- 5、取消补水泵。
- 6、停电保护好。
- 7、经久耐用。

8、节省用户投资。

二、无压热水锅炉的缺点：

1、系统循环能耗问题。

2、循环水泵入口静压力较低的问题。

3、循环水泵入口水温较高的问题。

4、锅水与大气直接接触的问题。

无压锅炉的主要缺点就是循环水泵要承担系统高度的静水压力。无压锅炉的能耗约为有压锅炉的2—7倍。建筑越高,倍数越大。

1、小型汽水两用锅炉(额定蒸发量不超过0.5吨/小时、额定蒸汽压力不超过0.04兆帕的锅炉)；

2、小型热水锅炉(额定出水压力不超过0.1兆帕的热水锅炉，自来水加压的热水锅炉)；

3、小型蒸汽锅炉(水容积不超过50升且额定蒸汽压力不超过0.7兆帕的蒸汽锅炉)；

4、小型不锈钢承压锅炉(本体选用不锈钢材料制造，额定出口蒸汽压力不超过0.04兆帕，且额定蒸发量不超过0.2吨/小时的锅炉)。