

## 耐磨可粘结TPSiV 4200-70A道康宁耐化学

产品名称	耐磨可粘结TPSiV 4200-70A道康宁耐化学
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	16.00/kg
规格参数	品牌:TPSiV 型号:4200-70A 特性级别:耐化学
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

TPSiV 3111-60A Multibase, A Dow Corning Company

TPSiV 3111-70A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4000-50A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4000-60A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4000-70A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4000-80A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4100-60A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4100-70A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4200-50A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4200-60A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4200-70A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 4200-80A Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 3451-80A NAT Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 3040-70A BLK 25349 Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV 3345-65A NAT 25564 Multibase, A Dow Corning Company  
TPSiV X5300 A 8506 NAT 25644 Multibase, A Dow Corning Company

热塑性硅橡胶可以分以下3个基本组别：1、苯乙烯类嵌段共聚物（SBS、SEBS和SIS）；2、热塑性/热固硅橡胶混合物（TPV、TPO、PVC/脘）——热固硅橡胶相可以完全固化、部分固化或简单机械混合；3、以及多段共聚物，包括机械混合物（聚氨酯/硅橡胶混合物、尼龙/硅橡胶混合物、聚酯/硅橡胶混合物）。具有良好的物理机械性能、耐水性和热氧化稳定性。能在-100 ~ +250 下保持橡胶特性。性能随分子内两种不同嵌段体链长变化而变化，拉伸强度10 ~ 40MPa，相对伸长率50% ~ 250%，变形10% ~ 40%。