

铸铁法兰球阀Q41F-16T

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 铸铁法兰球阀Q41F-16T |
| 公司名称 | 上海丹特阀门科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 奉贤区南奉公路2125号 |
| 联系电话 | 86-02151078330 13761763365 |

产品详情

用途：本阀门适用于工作温度 150 的水、蒸汽等非腐蚀性介质的管路上，作启闭用；其最大的优点为启闭迅速。

性能规范:

| 型号 | 公称压力 (MPa) | 试验压力 | | 工作温 |
|---------|------------|--------------|--------------|-----|
| | | 强度 (水) (MPa) | 密封 (水) (MPa) | |
| Q41F-16 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | |

主要零件材料:

| 零件名称 | |
|-------|--|
| 阀体、阀盖 | |
| 球体 | |
| 密封圈 | |

外形尺寸和连接尺寸:

| 型号 | 公称通径 (mm) | 尺寸 (mm) | | | | |
|----|-----------|---------|---|----|----|-----|
| | | L | D | D1 | D2 | b-f |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Q41F-16 | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16-2 |
| | 50 | 205 | 160 | 125 | 100 | 16-2 |
| | 65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 18-3 |
| | 80 | 241 | 195 | 160 | 135 | 20-3 |
| | 100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20-3 |
| | 125 | 356 | 245 | 210 | 185 | 26-3 |
| | 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 28-3 |