

288芯MODF光纤总配线架 开放式光纤配线架性能参数

产品名称	288芯MODF光纤总配线架 开放式光纤配线架性能参数
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

288芯MODF光纤总配线架

开放式光纤配线架性能参数三网融合光纤总配线架、288芯MODF光纤总配线架

开放式光纤配线架性能参数三网合一光纤总配线架、FTTH驻地光网络总配线架

????????288?MODF?????? ??????????????FTTx????????????????????FTTX????????????????????OMDF?????
???ODF????????????????288?MODF?????? ???
??

光纤总配线架又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。

OMDF光纤总配线架

????????????

1????19????????????????

2????????????????????

3?MPO 1U ???????4?MPO??????????LC??????????96??????????SC??????????48?????MPO??
??????????288?

4?MPO 2U ???????8?MPO??????????LC??????????192??????????SC??????????96?????MPO?
??????????576?

5?MPO 3U????????12?MPO??????????LC??????????288??????????SC??????????144?????MPO?
??????????864?

6??????????

7??,????80?-100??????ROHS????

8??????????????????

9??????????????????

10??

11??????????????????

12??1U/2U/3U?????