

乙烯乙醇EVOH E105B日本可乐丽 高阻隔 挤出管材级

产品名称	乙烯乙醇EVOH E105B日本可乐丽 高阻隔 挤出管材级
公司名称	沙比特塑料贸易(苏州)有限公司
价格	30.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城A区308号
联系电话	0512-55259562 15050270060

产品详情

乙烯乙醇EVOH E105B日本可乐丽 高阻隔 挤出管材级

日本可乐丽EVOH C109B 江浙沪一级代理原厂原包/化学和耐油性能在可利用的聚合物中，聚乙烯醇（PV OH）的气体渗透率低。但是，PVOH是水溶性的，而且难以加工。EVOH共聚物是这样制取的：首先是乙烯和醋酸乙烯共聚，然后是水解该共聚物得到乙烯-乙醇。因此，仍然保留了高度的阻隔作用，而且在防潮和加工性能方面有明显改善。从性质上来说，EVOH共聚物是高度结晶体，它的性质主要取决于其共聚单体的相对浓度。一般地说，当乙烯含量增加时，气体阻隔性能下降，防潮性能改进，且树脂更易于加工。EVOH树脂的显著特点是其对气体的阻隔作用。它被用在包装结构中，通过防止氧气的渗入来提高香味和质量的保留程度。在使用充气包装技术中，EVOH树脂有效地保留了用来保护产品的二氧化碳或氮气。EVOH树脂也具有很强的耐油性和耐有机溶剂性能。在68 ° F下浸入各种溶剂和油中1年后，重量增加的百分数为：对环己烷、二甲苯、石油醚、苯和丙酮等溶剂为0%，对乙二醇为2.3%，对甲醇为12.2%，对色拉油为0.1%。