

无障碍升降平台 无障碍升降机 老年人残疾人升降平台 济南金泉机械

产品名称	无障碍升降平台 无障碍升降机 老年人残疾人升降平台 济南金泉机械
公司名称	济南金泉升降机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:济南金泉 型号:VL 产地:济南
公司地址	山东省济南市济阳县济阳街道纬三路254号（济南同济机械有限公司院内）
联系电话	15165310378 15165310378

产品详情

残疾人升降平台结构紧凑、操作简单、保养方便轮椅斜挂平台更的解决了残疾人在公共场所上下楼梯的问题，大的优点就是不用改变原有土建，适用于不适合做坡道和升降电梯的场所要求：楼梯窄处不得少于1200MM可安装于墙壁或者楼梯扶手，操作方便，安全可靠载重：150KG-240KG行驶速度：0.2M/S可任意拐弯，我们的产品会为建设和谐社会，和谐社区增光添彩。

残疾人升降平台，无障碍电梯，垂直升降机，座椅式电梯，斜挂式轮椅升降平台，可以巧妙的加装在地铁出入口，地下人行道，人行天桥，火车站出入口，小区房楼道，大厦中楼道，可以完善的解决公共场所升降难的问题。本公司的产品无须底坑，井道，机房，无杂音，无场地限制，无需要频繁维修保养安全可靠，公司依托可靠的产品质量和优良的售后服务，竭诚为您服务。

<--残疾人液压升降平台规格参数-->

电源：220V/50HZ/2

整机外形：1768mm × 1285mm × L (大提升高度+6000mm)

升降底板尺寸：1370mm（长度）× 917mm（宽度）

大提升高度：6000mm（标准型）(可根据客户需要制作6000mm以下机型)

升降底板低高度：80mm(离地面)

安装方式：无基坑式安装（直接固定于C30混凝土水平地面，混凝土厚度不少于200mm）

升降速度：70mm/s（液压驱动）

大载重量：350kg

护板形式：90°或180°互换配置

翘板工作角度：75°

驱动方式：液压动力单元驱动式或螺杆驱动方式。

控制电源电压：24V/DC

电机功率：0.75kw220V/AC

升降控制：翘板自复位开关操作运行。

过载保护：过电流继电器控制。

外呼形式：外呼盒分别预埋或立柱式安装在平台上下停层附近墙面或地面，联动操作平台上下。

适用环境：室内或室外

适用温度：-20°C—60°C

安全装置安全翘板：设备运行上升时翘板自动翘起，防止轮椅滑出平台。

紧急停止：按下紧急按钮开关可控制机器运行上升或下降。

紧急下降：手动摇把操作或使用手动泄压及启用应急电池系统实施紧急下降功能安全网。

升降底板下降时，下方安全网遇障碍物立即停止运行下降。