

郑州万向抽气罩 艾灸排烟罩PP材质规格齐全可定制

产品名称	郑州万向抽气罩 艾灸排烟罩PP材质规格齐全可定制
公司名称	郑州诚志实验室装备工程技术有限公司
价格	300.00/个
规格参数	万致:PP材质 WZ_SAG:耐酸碱腐蚀 河南郑州:优品级
公司地址	郑州市中原区巨正大厦A座702室
联系电话	0371-86538722 15617836018

产品详情

万向罩简介：

关节：高密度PP材质，可360度旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗

关节密封圈：不易老化之高密度橡胶

关节连接杆：304不锈钢

关节弹簧装置：防下垂、下滑、松动.

关节松紧旋钮：高密度PP材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合

气流调节阀：手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量

拱型/杯型集气罩：高密度PP/PC材质

伸缩导管： 75mmPP

*有360度旋转装置：以固定架为中心活动半径可达1650mm

固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底

各个部件选料和做工非常考究，耐腐蚀，牢固度高，灵活性好。关节、罩头不会出现耷拉现象，可根据用户要求随意定位方向，满足用户需求。

安装及使用

- 1.根据工作场所及室内环境选择抽气罩的安装位置，在天花*上按固定座孔打孔，用M8膨胀螺钉将固定架固定于天花*；
- 2.把伸缩管插入固定架排风管孔，用管箍将伸缩管与排风管锁合，将装饰盘定位旋紧；
- 3.旋紧集气罩；
- 4.连接排风口，将排风口与抽风系统连接；
- 5.使用时可随意抽拉集气罩，使其对准抽风地点，并调节流量调节钮。用后旋转调节钮，关闭挡风板，将集气罩折叠复位。

万向抽气罩用于实验室废气，电子焊接烟气的抽取。耐酸碱腐蚀，使用寿命长。结构设计采用德国技术连接活动方式。方便、轻巧，能轻松收集废气烟尘。 管道直径 规格一：75mm 规格二：110mm 罩口直径375mm 长度3米 伸缩管道材质：采用高密度PP聚丙烯材质 集气罩：PP白色/红色/透明