

不锈钢弹簧全启式安全阀A28W-16P

产品名称	不锈钢弹簧全启式安全阀A28W-16P
公司名称	上海丹特阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	奉贤区南奉公路2125号
联系电话	86-02151078330 13761763365

产品详情

产品概述：

A28W-P/10R8手柄弹簧全启式安全阀适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

产品展示 >>> 安全阀系列 产品类别 >>> 手柄弹簧全启式安全阀 产品型号 >>> A28H-10 A28W-10P A28H-16C A28W-16P A28W-10R8 A28W-25R8 A28W-40R8 产品简介 >>> A28H手柄弹簧全启式安全阀型适用于工作温度 200 的空气、蒸气、水、氮氢等介质的设备或管路上。A28W-P/10R8手柄弹簧全启式安全阀适用于工作温度 200 有腐蚀性介质的设备或管路上，作为超压保护装置。

主要零部件材料：

NO.	零件名称	A28H材料	A28Y-P材料	A28Y-R8材料
1	阀体	HT200	ZG1Cr18Ni9Ti	CF8M
2	阀座	35	ZG1Cr18Ni9Ti	CF8M
3	调节圈	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	316
4	阀瓣	2Cr13	1Cr18Ni9Ti	316
5	弹簧	50CrVA	50CrVA包覆氟塑料	50CrVA包覆氟塑料
6	阀杆	2Cr13	2Cr13	316
7	调整螺杆	45	2Cr13	316
8	保护罩	ZG200-400	ZG200-400	CF8M
	密封面材料	堆焊D507	堆焊Co基硬质合金	

连接尺寸参数：

公称通径	尺寸					
	do	Rc	G	L	L1	H
15	10	1/2'	3/4'	37	62	189
20	12	3/4'	1'	40	65	196
25	15	1'	1 1/4'	45	72	277
32	20	1 1/4'	1 1/2'	55	85	312
40	25	1 1/2'	2'	67	100	322
50	32	2'	2 1/2'	76	112	348
65	40	2 1/2'	3'	110	135	370
80	60	3'	4'	110	145	410