

液体恒温箱温度：2-48 容积：230LFYL-YS-280L手术室恒温柜

产品名称	液体恒温箱温度：2-48 容积：230LFYL-YS-280L手术室恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联公司将以顾客满意为宗旨，以市场需求为目标，改进产品，为广大用户提供放心的产品，树立良好的福意联形象，成为您亲密的朋友。福意联公司员工奉行“进取求实严谨团结”的方针，不断开拓，以技术为核心、视为生命、奉用户为，竭诚为您提供提供的产品、的工程设计改造及服务。

恒温箱温度：2-48 容积：230LFYL-YS-280L手术室恒温柜

恒温箱温度：2-48 容积：230LFYL-YS-280L手术室恒温柜参数举例说明：

【产品型号】FYL-YS-431L

【产品形式】立式

【冷却/加热】风冷+丝

【噪音】48dB (a)

【功率】200w

【电源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×675×1805mm

【有效容积】430L

【重量】129kg

【温度显示】LCD数字式

【外门锁扣】有

公司具有强烈的产品意识、雄厚的技术力量、完备的条件、严密的内部。产品广泛应用于纺织、冶金、化工、轻工、农业、大院校和国防科研；公司本着“服务求生存，求发展”的经营理念。福意联人艰苦扎实的努力度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制，制冷、加热、显示。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失，并可以加热元件寿命，有效保工作室的密封性。
- 4、箱部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数为方便，控温精度高。
- 7、完善的，可实现高低温、断电、传感器故障保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环设计，气流方向更加合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷与制热匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑处理，了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保物品安全，
- 13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单

- 1、说明书1本

- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架7个
- 5、钥匙2把

说明：

- 1、恒温箱温度：2-48 容积：230LFYL-YS-280L手术室恒温柜售前

提供及时、完善的及商务；根据客户的需求的产品。

- 2、售中

提供完备的资料（使用手册，相关等）；

- 3、

定期回访，听取客户建议，建立客户档案；

对有福意联产品实行三包政策，整机免费一年，压缩机质保三年，终身，优良铸就，我们将竭诚为您！

企业目标：承担社会责任，追求共同发展，一心一意做好产品，做大家认可的产品，成为国内、的恒温设备供应与服务企业。北京福意联整体技术力量的不断，公司实力的扩展，我公司在市场上开拓出一个全新的面。展望未来，我们信心倍增，”踏踏实实做事，诚诚恳恳做人“与您同成长、共发展。