

压力计针型阀J49W

产品名称	压力计针型阀J49W
公司名称	上海丹特阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	奉贤区南奉公路2125号
联系电话	86-02151078330 13761763365

产品详情

压力计针型阀概述：压力计针型阀比其他类型的阀门能够耐受更大的压力,密封性能好,所以一般用于较小流量,较高压力的气体或者液体介质的密封.针型阀形与压力表配合使用是最合适的了.

压力计针型阀主要零件材料：

零件名称 Part name	阀杆 Stem	阀体 Body	阀底座 Base	填料 Packing	填料阀盖 Packing bonnet	手轮 Handwheel
J49H-320-DN3	碳钢 Carbon steel	铬不锈钢 Cr. Stainless steel		聚四氟乙稀, 柔性石墨 PTFE , Soft graphite	碳钢 Carbon steel	优质碳钢 High grade carbon steel
J49H-320P-DN6	铬镍不锈钢 Cr. Ni Stainless steel	铬不锈钢 Cr. Stainless steel	铬镍不锈钢 Cr. Ni Stainless steel		不锈钢 Stainless steel	

压力计针型阀主要性能规范：

--	--	--	--	--

型号 Type	公称压力PN Mpa	试验压力PS(Mpa)_Test pressure			工作压力(Mpa) Working pressure	工作温度(OC) Working temp
		壳体 Shell	密封(液)Seal	密封(气)Seal		
J49H-320	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0	P 540OC
J49H-320P	32.0	48.0	35.2	0.6	32.0	C 425 OC

压力计针型阀主要外形及连接尺寸：

型号 Type	公称直径D N (mm)	尺寸 Dimension									
		L1	D1	D2	L2	H	H1	h	H'	M1	
J49H-320	3	60	65	50	60	88	100	15	70	M20 × 1.5	
J49H-320P	6	60	65	50	60	88	100	15	70	M20 × 1.5	