

液气用电磁阀DF

产品名称	液气用电磁阀DF
公司名称	上海丹特阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	奉贤区南奉公路2125号
联系电话	86-02151078330 13761763365

产品详情

产品说明:

特点

电磁先导式开阀结构。

膜片密封动作灵敏，开闭可靠。

形状，常闭式和常开式两种。

选用规格

型号	连接尺寸			通径	线圈功率	外型尺寸		技术参数	
						长×宽		项目	标准
DF-15	G1/2"			15	14	90×55×105		使用介质	液体、气体、油 C
DF-20	G3/4"			20	14	100×60×114		动作方式	先导式
DF-25	G1"			25	18	120×70×138		形式	膜片型常闭式
DF-32	G1 1/4"			32	18	137×80×151		压差范围	0.03-1MPa
DF-40	G1 1/2"			40	18	145×95×155		公称压力	1.6-MPa
DF-50	G2"			50	18	188×120×187		介质温度	-10-60
DF-25F	4-	13.5孔	85	25	18	150×70×135		环境温度	-10-60
DF-32F	4-	17.5孔	100	32	18	170×80×180		安装方式	水平
DF-40F				40	18	175×95×182		选用电压	AC380、220、110、36、
	4-	17.5孔	110						
DF-50F	4-	17.5孔	125	50	18	220×120×220			DC220、110、36、24、

DF-65F	4-	17.5孔	145	65	18	235 × 180 × 265		
DF-80F	4-	17.5孔	160	80	18	310 × 200 × 280		
DF-100F				100	18	350 × 235 × 330		
	8-	17.5孔	180					
DF-125F	8-	17.5孔	210	125	50	450 × 370 × 400		
DF-150F	8-	22孔	240	150	50	450 × 370 × 405		