

ZCA真空电磁阀

产品名称	ZCA真空电磁阀
公司名称	上海丹特阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	奉贤区南奉公路2125号
联系电话	86-02151078330 13761763365

产品详情

产品说明：

ZCA真空电磁阀是适用于真空设备管路做二位式通断切换执行机构。它广泛应用于食品、冶金等行业真空系统管路上。

型号说明：

技术参数：外形尺寸：

安装说明：

1. 安装前应仔细阅读产品的使用说明书，查核产品是否完全符合使用要求，熟悉安装要点，做好准备工作。
2. 安装电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方。
3. 接管之前用0.3MPa的压力对管道充分冲洗，把管道中的金属粉末密封材料残留，锈垢等完全清除；电磁阀的工作介质应清洁无颗粒、杂质，建议阀前安装过滤器，蒸汽管路安装疏水阀；进水电磁阀内件表面上的污物及过滤器，须定期清洗干净。
4. 在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置。

5. 不要将电磁阀安装于管道低凹处，以免蒸汽冷凝水，杂质等沉淀在阀内而妨碍动作。
6. 普通型电磁阀不可在易燃易爆危险场合使用。
7. 在管道刚性不足情况下，建议把电磁阀阀前后管子用支架固定，以防电磁阀工作时引起振动。
8. 电磁阀前后管道上需装压力表，以便观察。

定货需知：

格电源电压可做特殊订货。 3、阀门的开通时间达12小时以上，请选用常开式电磁阀。当使用环境周围有易燃易爆品，请选用防爆型电磁阀。 4、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的丹特阀门公司专家为您审核把关。

- 1、 真空电磁阀型号 真空电磁阀公称通径 真空电磁阀公称压力 真空电磁阀工作介质 真空电磁阀工作压差 真空电磁阀介质温度 真空电磁阀电源电压及频率 真空电磁阀介质粘度。
 - +22 2、电磁阀正常工作时的电压为220V V 如超过此范围，请订货时注明电压波动量。其它规
- 15

工作介质	空气等非腐蚀性气体					
介质温度	60					
工作压力 MPa	1.0					
工作压差 MPa	-0.1 ~ 0					
电源电压	AC220V DC24V 其余规格可作特殊订货					
使用寿命	JB/T7352-94规定					
额定流量系数 KV	3.8	7.4	10.3	18.8	25.7	41
泄漏量 ml/min	按JB/T7352-94.F规定					
公称通径 mm	15	20	25	32	40	50
功耗 (VA)	50		90			