

# 不锈钢法兰底阀H42W

产品名称	不锈钢法兰底阀H42W
公司名称	上海丹特阀门科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	奉贤区南奉公路2125号
联系电话	86-02151078330 13761763365

## 产品详情

### 产品概述

document.write(' '); document.write('')

底阀是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水管和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用.口径有单瓣,双瓣,多瓣型.有法兰连接和螺纹连接. 结构与原理: document.write(' '); document.write('')

底阀由阀盖,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,详见下图水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开水,当示停后出口管内的压力将阀瓣迅速关闭,液体将不会倒回水源,起到了即畅通抽水又节约水能损失的作用.

### 产品参数 :

公称压力 : PN0.25MPa 公称通径 : DN15 ~ DN350 适用介质 : 水、油、及非腐蚀性介质

适用温度 : 50 °C 主要部件材料 : 灰铸铁、丁腈橡胶 执行标准 : Q/12 NJ3583-2001

试验标准 : GB/T13927-1992

### 性能规范 :

型号	公称压力	试验压力		工作温度	适用介质	
		强度(水)MPa	密封(水)MPa			
H42X-2.5	0.25	0.4	0.25	50	水	

主要零件材料：

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	灰铸铁 304 316 316L
密封圈	橡胶
垫片	石棉板

外形与尺寸：

型号	公称通径 DN(mm)	H	D	D1	D2	Z-d	适用介质	适用温度
H42X	32	105	120	90	70	4- 14	水、油、 液体	不锈钢 150
	40	110	130	100	80	4- 14		
	50	125	140	110	90	4- 14		
	65	150	160	130	110	4- 14		
	80	175	185	150	128	4- 18		
	100	190	205	170	148	4- 18		
	125	240	235	200	178	8- 18		
	150	280	260	225	202	8- 18		
200	360	315	280	258	8- 18			