

SMC144芯落地式光缆交接箱结构图文详细介绍

产品名称	SMC144芯落地式光缆交接箱结构图文详细介绍
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

SMC144芯落地式光缆交接箱结构图文详细介绍光缆交接箱、落地式光缆交接箱 SMC144芯落地式光缆交接箱结构图文详细介绍、壁挂式光缆交接箱、SMC光缆交接箱、不锈钢光缆交接箱、SMC144芯落地式光缆交接箱结构图文详细介绍免跳接光缆交接箱、无跳接光缆交接箱、免跳纤光缆交接箱 SMC144芯落地式光缆交接箱结构图文详细介绍、三网合一光缆交接箱、光交箱、交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、720芯、864芯、1152芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

概述

本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备，可以实现光纤的熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。

特点

箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作，

具有高隔热性,能抵御剧变气候和恶劣的工作环境.

箱体采用定位门锁，生久品牌锁，

可以实现光缆的互联，交叉连接和光纤的盘储。

有可靠的光缆固定和接地保护装置。

使用熔接配线一体化模块，适合FC,SC光纤适配器卡装；

并可放入分路器进行光分配。

光纤的分配和调度均为全正面化操作。

技术指标

使用条件

环境温度： - 20 ~ + 60

贮运温度： - 25 ~ + 55

相对湿度： 95% (+ 40 时)

大气压力： 70Kpa~106Kpa

