

# 铝基板 kvsunpcb

产品名称	铝基板 kvsunpcb
公司名称	深圳市爱升鑫电子有限公司
价格	900.00/平方米
规格参数	品牌:kvsunpcb 型号:kvsun 机械刚性:刚性
公司地址	深圳市宝安区西乡街道钟屋工业区65栋A四楼之二
联系电话	13302436535

## 产品详情

品牌	kvsunpcb	型号	kvsun
机械刚性	刚性	层数	单面
基材	铝	绝缘材料	金属基
绝缘层厚度	常规板	阻燃特性	VO板
加工工艺	电解箔	产品性质	热销
营销方式	厂家直销	营销价格	特价

本公司是一家全面推行iso9001质量体系的，专业从事铝基pcb及fpc加工的高新技术企业,公司创建于2003年8月,经过多年的努力,公司规模迅速扩大,由最初的六十多人;一千多平方米生产面积发展到现在二百多人,二千多平方米生产面积,并不断引进新的生产设备,培养了一支从事印制板精加工的专业队伍,健全了从市场开发,工程设计,生产加工,品质保证到售后服务的质量管理体系。

本公司拥有先进的生产和检测设备,生产工艺有电镀金、沉金、沉锡、喷锡、镀锡、有机防氧膜(osp)等。公司fpc事业部原规划产能为5000m2/月,已达到1800m2/月，pcb产能为10000m2/月，现已达5000m2/月。

(a) fpc技术指标参数：

材料：1.九江2.台虹3.杜邦4.虹仁

补强：1.fr-42.pi3.pet5.pvc6.不锈钢片

表面：1.镀镍金2沉金3厚金4.沉锡5.osp表面防氧化处理

最小线距: 4mil

最小线宽: 4mil

成形精度:±0.1mm

最小孔径: 0.25mm

过孔铜厚: 25-29 μm,具体按客标。

最薄板厚: 3.4 mil

重金属含量:我方目前为纯锡缸,建议贵方尽量不做喷锡,其它像osp、沉金、镀金、镀锡、沉锡均可保证重金属的环保指数。

最小弯折半径: r角0.15mm(单面板)

剥离强度:普通为0.5磅以上/cm<sup>2</sup>

实际为0.8-1.0磅/cm<sup>2</sup>

线宽、厚的走电流情况:需您给我方提供相关产品的耐电压、电流值等参数,我方据此提出相应建议。

拉拔力测试:我方可做,但需贵方提供与fpc相对应的产品。

(b) pcb技术指标/加工能力:

1、客供资料方式:cad资料(powerpcb、protel、pads2000、autocad、orcad等)

2、覆铜板:fr-4、cem-3、cem-1、f4b-2

3、成品厚度:0.15-3.0mm

4、布线层数:双面/多层(4-12层,做过几款16层样板)

5、最细导线/间距:4mil/0.1mm(ni/au板)6mil/0.15mm(sn/pb板)

6、最小孔径:0.25 mm

7、最大板厚/孔径比: 5

8、最大加工尺寸:700x400 mm

9、阻焊油:热固油(台湾川裕公司:434h-1、ml-101)

感光油(日本tamura:dsr-2200系列)

10、镀涂层:电镀ni/au、化学沉ni/au、喷sn/pb、金手指/喷锡、osp涂膜

11、外形加工:数控铣边、冲模、v-cut精度±0.15 mm

12、月加工能力:8000万平方米

13、交货周期:3-10日

#### 14、验收标准:客标、ipc、企标

这些年来,公司为高新技术产业的发展做出了一定贡献,深受广大客户的信赖。目前,与比亚迪、蓝微、tcl、迈科、汇业、统振、波导等众多国内外知名企业建立了长期广泛的业务合作,在业内享有良好的声誉和知名度。

公司质量方针:

提高品质,满足客户,创一流服务

全员参与,持续改进,创一流效益

公司品质目标:

交付产品合格率 98%

准时交货率 95%

客户投诉率每月 2%

展望未来,爱升鑫公司继续秉承“励精图治”积极进取,企业精神和优质,快捷为客户提供最满意的产品和服务的承诺,与您共创事业的辉煌。