

钢结构专用醇酸防锈漆中灰铁红厂家大量现货

产品名称	钢结构专用醇酸防锈漆中灰铁红厂家大量现货
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	7.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

防锈漆价格信息内容。品牌:奥辉，金属涂料归类:醇酸磁漆，色调:各种颜色，干燥时间 :4 (h)，防水性:优良，保存期:优良 (个月)。铁红防锈漆的供应生产厂家是山东省益利漆料有限责任公司。山东益利铁红防锈漆。

铁红防锈漆：

本产品由改性材料丙烯酸树脂、磷化液、复合型防锈油及氧化铁红颜料、改性剂等制作而成的单组份自干漆型防锈底漆，具备带锈喷涂功能的。

关键特点：

*带有高效率磷化液，能把钢材表层轻锈转化成有防锈处理的功能磷化物。

*具有较好的粘合力及物理性能。

*具有较好的防水性及抗盐水溶性。

*工程施工，可以跟多种多样油漆搭配应用。

主要用途：

用以钢架结构、储存罐、车子、管路等设备的面漆涂装工艺。

色调及外型：铁红色，没光。

主要参数：比例约：1.35kg/L

干膜厚度：40 μ m

湿膜厚度：80 μ m

基础理论使用量：108g/m²

开口闪点：29

干燥时间：（25℃）干固 4h 脚踏实地 24h

提议喷涂遍数：提议涂漆或滚漆2道。

前配套设施用漆：立即喷涂在防锈处理品质做到Sa2.5级钢材表面。

后整配套设施用漆：醇酸云铁防腐漆、醇酸、酚醛树脂、环氧树脂漆、氯化橡胶漆、聚氨酯材料等各类油漆。

表层处理：

*有涂面漆表面需要干燥，除净每一个油渍、脏物、涂层上无水分凝结。

*带锈建筑钢材除去表层铁锈，除净因此的油渍、脏物。

*与能够配套的旧漆层：除净因此的油垢脏物。

权冠环境温度：

*权冠环境温度须大于漏点之上3

喷涂工程施工：

*混和：本产品单组份瓶装，使用中充足拌匀，能与X-6醇酸油漆稀释剂调节工程施工黏度。

*无气喷涂机：稀释液量0~5%(以漆料重量计)

喷头规格0.2~0.4mm

喷出来工作压力15-20Mpa (约150-200kg/cm²)

*空气喷涂：稀释液量0-10% (以漆料重量计)

喷头规格1.5~2.0mm

喷出来工作压力0.3-0.4Mpa (约3-4kg/cm²)

*滚漆、涂漆：稀释液量0-5% (以漆料重量计)

*清洁剂：X-6油漆稀释剂 (开口闪点29)

常见问题：

*本产品应当由技术喷涂作业人员根据本使用说明和包装材料里的表明在生产场地使用。

*涂履和使用本产品的一切工作都必须根据各种各样相关的国卫、安全和环保等级与法律规定开展。

*如果对本产品是不是可用有猜疑，请向我们公司技术咨询单位查看详细信息。

外包装：成桶 (15kg 6.5kg 2kg.....)

存储及运送：

- 1、本产品在25温度环境下合理储存期为12个月，逾期经检验合格仍可以使用。
- 2、本产品储放时要自然通风、干燥，避免日光照射，并离开热原。
- 3、本产品运送时，应避免淋雨，日光暴晒，并必须符合运送部门的规定。