

优质FLS-1C钢板烤漆单人双吹风淋室

产品名称	优质FLS-1C钢板烤漆单人双吹风淋室
公司名称	苏州星湖恒晟洁净设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	吹淋方式:单人双吹 箱体材质:冷轧钢板烤漆 适用对象:人淋室
公司地址	中国 江苏 吴江市 汾湖经济开发区金家坝金库路238号
联系电话	86 0512 63202833 13812725898

产品详情

吹淋方式	单人双吹	箱体材质	冷轧钢板烤漆
适用对象	人淋室	功能	自动门风淋室、其他
自动化程度	全自动	品牌	星湖恒晟
型号	FLS-1C	喷嘴数	12
喷嘴口直径	38 (mm)	过滤器效率	99.99
喷口风速	20 (m/s)	循环风量	1200
风淋区尺寸	800*900*1960	风淋时间范围	0~99s可调
电源	380V 50Hz (V)	最大功耗	1 (Kw)
适用领域	医疗卫生，微电子，航天航空，环保工程，生物工程，制药，楼宇智能，暖通空调，食品饮料，精密电子加工等		

fls系列风淋室是洁净厂房和装配洁净室的配套设备，用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。

风淋室特点：

风淋室内的空气在风机的带动下，经过初效、高效空气过滤器后，过滤成洁净的空气，经二侧高速喷出，有效的吹去进入洁净的人或物体表面附着的尘埃，减少洁净区的污染。

技术参数：

型号	fls-1c	fls-1dc	fls-2c
技术参数			
外形尺寸	1550 × 800 × 2000	1200 × 800 × 2000	1550 × 1500 × 2000
风淋区尺寸	750 × 700 × 1900	750 × 700 × 1900	750 × 1400 × 1900
适用人数	1	1	2
风淋时间	0~99s可调	0~99s可调	0~99s可调
喷嘴数	12	6	24
过滤效率	99.99%	99.99%	99.99%
出口风速	20m/s	20m/s	20m/s
电源	3n、380v、50hz	3n、380v、50hz	3n、380v、50hz
功率	1kw	0.5kw	1.6kw

注：可非标定制。