

高强金属柔性主动防护网 主动防护网内网

产品名称	高强金属柔性主动防护网 主动防护网内网
公司名称	安平县锐宁丝网制品有限公司
价格	33.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 颜色:银色 包装:缩卷
公司地址	河北省衡水市安平县前铺村13号
联系电话	15832810225

产品详情

高强金属柔性主动防护网 ---业务遍布全国 ----非标的主动防护网，跟国标的差不多就是网孔与丝径呢比国标的差一些，当然价格也是要便宜一些的。还有就是只是使用钢丝绳大网的，不用钢丝格栅小网。然后还有只用钢丝格栅小网，不用钢丝绳大网的。主要呢就分为这么四种类型，这是主动防护网的。

高强金属柔性主动防护网 使施工人员与施工机具大为下降，分体式部件使设备达到了简练易行。以100m防护长度为例采被逼系统能在10个工作日内由8个工作人员结束工程设备。这种设备方法是传统的施工方法所不能比较的。钢丝绳网孔：丝网产品一般都会有较小的差错，当然网孔也是会有差错的。

高强金属柔性主动防护网 可通过分配法将其调整至多根立柱分摊。另外在立交桥匝道上放线定位，立柱间隔实践标准要做到内收外放，但收和放的标准不宜超越5mm.终究判定立柱间隔应考虑到路基中的各种管线方位对立柱埋深的影响。反映实体满足了解或隐含需求才华的特性的，总和程项目质是国度现行的有关法则、法规、技能规范、规划文件及工程承包合同对工程的安全、适用、经济、美丽等特征的概括央求。

钢丝格栅网锌层：锌5百分之铝混合稀土合金，由资料供货厂家出具检测陈说；减压环吸收能量方针和发起荷载符合TB/T30892004;钢柱加固件选用直流二氧化碳气体保护焊溶深焊接，焊缝规则，无飞溅物。系统检验查验对宝藏进形冲击实验，出产企业每年不少于两次，并供应实验陈说和录像，实验效果满足规划符合等级要求；用户查验出产厂家供应产品合格证与查验陈说；

被动边坡防护网适用于建筑设施旁有缓冲地带的高山峻岭，把岩崩、飞石、雪崩、泥石流拦截在建筑设施之外，避开灾害对建筑设施的毁坏。被动边坡防护网材质：钢丝绳网、支撑绳和减压环构造：由钢丝绳网或环形网（需拦截小块落石时附加一层铁丝格栅）、固定系统（锚杆、拦锚绳、基座和支撑绳）、减压环和钢柱四个主要部分构成。