

# 盐城广告牌LOGO检测-户外广告牌检测报告

产品名称	盐城广告牌LOGO检测-户外广告牌检测报告
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所）
联系电话	15021134260

## 产品详情

盐城广告牌LOGO检测-户外广告牌检测报告，受上海XXX汽车股份有限公司委托，我公司于2022年6月18日对该公司楼顶广告牌进行结构检测。通过对该广告牌目前的结构质量状况检测，为委托方提供安全性检测结论，并提出使用建议。

根据委托方提供的资料，结合本工程的具体情况，本次广告牌检测的主要内容如下：1.

结构体系检查：对该构筑物结构布置、轴线尺寸等情况进行检查; 2. 对轻钢结构主要构件尺寸进行检测; 3. 轻钢结构外观变形、锈蚀情况检查; 4. 检查轻钢结构的损伤情况; 5. 检测轻钢结构焊缝的外观质量; 6.

根据实际检测结果以及相关资料对结构进行验算，给出安全性检测结论和使用建议。

盐城广告牌LOGO检测，随着城市建设与规划的不断完善，户外广告牌作为城市里的一道风景线也得到越来越多人的关注。户外广告设施作为广告载体的一种，以其独特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积极作用。由于户外广告设施结构和位置的特殊性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于户外广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。广告牌所包含的种类：墙体广告、落地式广告牌、楼顶广告牌

广告牌检测的内容：1、广告牌底座的水平、强度等指标。2、广告牌整体结构装配和焊接质量。

3、广告牌的避雷、绝缘、防腐性能指标。

4、广告牌的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核。

5、广告牌装备完毕后对周围环境的影响。在材质上，一般不会用太潮湿木质材料容易腐烂，不易维护，对游客也不安全等等在材质上，一般不会用太潮湿木质材料容易腐烂，不易维护，对游客也不安全等等因此需要对户外广告牌做安全检测依据《户外广告设施技术规程》CECS1482003进行安全性检测现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求新装置的户外广告牌运用2-3年，就要进行一次安全检查;通过安全检查继续运用的广告牌，用油漆防腐的广告牌能够再运用2年，用热浸锌防腐的广告牌能够再运用5年有屋顶广告牌安全检测需求的朋友，平时多接触和了解一些关于屋顶广告牌安全检测的信息

户外广告牌检测报告，广告牌常规检测流程及方法：1、广告牌的外观检测 现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象，广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好，未发现明显破损状况。2、轴网尺寸及构件几何尺寸复核 现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求。3、广告牌倾斜检测 使用全站仪按照变形测量中投点法

的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明广告牌钢柱向北偏移18mm，倾斜率为0.86‰，向东偏移26mm，倾斜率为1.24‰，广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值4‰范围，满足使用要求。因此需要对户外广告牌做安全检测有屋顶广告牌安全检测需求的朋友，平时多接触和了解一些关于屋顶广告牌安全检测的信息广告牌结构的连接质量与性能的检测可分为焊接连接、焊钉(栓钉)连接、螺栓连接、高强螺栓连接等项目精神堡垒后期使用分析，这道工序是在对其进行结构设计之前精神堡垒后期使用分析，这道工序是在对其进行结构设计之前受上海XXX电器股份有限公司委托，我公司于2022年6月15日对该公司楼顶广告牌进行结构检测对于大型复杂钢结构体系，可进行原位非破坏性实荷检验，直接检验结构性能上海酋顺建筑工程事务所是从事房屋检测、市政检测、工业检测和勘察测绘的第三方检测机构。酋顺拥有上海市质量技术监督局颁发的检验检测机构资质认定证书，上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的建设工程质量检测机构资质证书，上海市建设工程检测机构评估证书，并通过了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可和检验机构认可，是上海市建设工程检测行业协会会员单位，上海市房屋修建行业协会理事单位，同济大学校友产业创新联盟理事单位，上海市绿化和市容管理局认定的户外设施检测机构。酋顺以权威的专家团队，高端的检测设备和前沿的核心技术，为政府机构、设计、施工单位提供科学的决策依据、技术咨询和解决方案。G型单螺杆泵属于转子式容积泵，它是依靠螺杆与衬套相互啮合在吸入腔和排出腔产生容积变化来输送液体的。G型单螺杆泵是一种内啮合的密闭式螺杆泵，主要工作部件由具有双头螺旋空腔的衬套(定子)和在定子腔内与其啮合的单头螺旋螺杆(转子)组成。在使用G型单螺杆泵时经常会遇到以下一些问题：1.泵体剧烈振动或产生噪音产生原因：水泵安装不牢或水泵安装过高；电机滚珠轴承损坏；水泵主轴弯曲或与电机主轴不同心、不平行等。处理方法：装稳水泵或降低水泵的安装高度；更换电机滚珠轴承；矫正弯曲的水泵主轴或调整好水泵与电机的相对位置。传动轴或电机轴承过热产生原因：缺少润滑油或轴承破裂等。处理方法：加注润滑油或更换轴承。水泵不出水产生原因：泵体和吸水管没灌满引水；动水位低于水泵滤水管；吸水管破裂等。螺杆与壳体之间的密封面是一个空间曲面。在这个曲面上存在着诸如ab或de之类的非密封区，并且与螺杆的凹槽部分形成许多三角形的缺口abdef。这些三角形的缺口构成液体的通道，使主动螺杆凹槽A与从动螺杆上的凹槽C相连通。而凹槽C又沿着自己的螺线绕向背面，并分别和背面的凹槽E相连通。SIL硅橡胶密封圈：SIL硅橡胶密封圈具有极佳的耐热、耐寒、耐臭氧、耐大气老化性能，有很好的绝缘性能，但SIL硅橡胶密封圈抗拉强度较一般橡胶差且不具耐油性；SIL硅橡胶密封圈适用于家用电器如电热水器、电熨斗、微波炉等，SIL硅橡胶密封圈还适用于各种与人体有接触的用品，如水壶、饮水机等；不建议SIL硅橡胶密封圈使用于大部份浓缩溶剂、油品、浓酸及氢氧化钠中；SIL硅橡胶密封圈的一般使用温度范围为-55~25℃。不用企业说服和监督，经销商老板的老婆就会做经销商的日常思想工作，说服经销商不去造假售假。这家企业老板在管理企业的十三年中，不像其他企业，从来没有处罚过员工一分钱，但照样把企业管理的秩序井然、运转高效。举一个很简单的例子，企业员工宿舍的每个楼层都安放有两台洗衣机，让员工免费洗衣。如果有员工把洗衣机使坏了，企业老板从来不去追究谁的责任，而是停用三天之后，再添置新的洗衣机。这招真绝啊，三天员工没有洗衣，影响了大家的使用，员工自然会责怪用坏的人，员工自然会监督其他员工的使用，损坏概率自然就会大大减少。