

醇酸磁漆蓝色厂家包装12公斤一桶批发零售

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 醇酸磁漆蓝色厂家包装12公斤一桶批发零售 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 16.00/kg |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

- 一、组成：由中油度醇酸树脂，颜料、催干剂及200#溶剂油，助剂等加工而成。
- 二、特性：具有较好的光泽和机械强度，且耐候性好，能自然干燥，也可低温烘烤（60-70℃）
- 三、用途：适用于室内外金属及木质器件的表面保护及装饰性涂装。

四、技术要求： 项目指标：

漆膜颜及外观

| | |
|----------------|-------------|
| 符合样板，在差范围内， | 漆膜平整光滑 |
| 粘度（涂-4粘度计）S 60 | 细度um 20 |
| 干燥时间,h 表干，8 | 实干，15 |
| 烘干（60-70℃）3 | 光泽% 85 |
| 硬度（双摆） 0.25 | 冲击强度kg·cm50 |
| 附着，级 2 | 柔韧性mm1 |

五、施工参考

- 1、使用前将漆充分搅均，用X-6醇酸稀释剂调整粘度。

- 2、被涂物表面应处理干净，做到平整，无油污、灰尘、蜡质等。
- 3、配套底漆：醇酸底漆，醇酸二道底漆，环氧酯底漆，酚醛底漆等。
- 4、每道以20-25um为宜，前道干后方可涂刷下道。
- 5、空气喷涂时如为旧漆膜或漆膜太光滑，须先用细砂纸打磨均匀后施工。
- 6、剩余油漆，可在其表面覆盖少量溶剂油或松节油防止结皮。
- 7、本产品保质期一年，超过一年，漆质如无明显变化，仍可使用。

六、运输、贮存