

# 郑州东菱伺服驱动器通电不亮不显示维修口碑服务

产品名称	郑州东菱伺服驱动器通电不亮不显示维修口碑服务
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

## 产品详情

输入几(ji1)几(ji3)个字试试看(kan1)看(kan4) =Hello =World註：#1. 當=P#1.#026 與=P#1.#028 均為#0 時，代表找不到頻率(lv4)率(shuai4)，可(ke3)可(ke4)能是因為檢測準位過高而偵測不到低頻擺盪的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)頻率(lv4)率(shuai4)。#2. 當=P#1.#026 或=P#1.#028 的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)數值大(da4)大(dai4)於#0 時，若仍然無法減緩擺動，可(ke3)可(ke4)能是因為檢測準位過低，導致系(ji4)系(xi4)統誤判非主要(yao1)要(yao4)的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)頻率(lv4)率(shuai4)或雜訊為低頻擺盪頻率(lv4)率(shuai4)。#3. 若執行(hang2)行(xing2)自動抑振流程後仍無法有效減緩擺動，此時若可(ke3)可(ke4)得(de2)得(de5)得(dei3)知低頻擺動的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)頻率(lv4)率(shuai4)，使用者可(ke3)可(ke4)直接透過手動設定=P#1.#025 或=P#1.#027 來達到抑振的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)效果。手動設定：低頻抑振有兩組低頻抑振濾波器，第一組為參數=P#1.#025 與=P#1.#026，第二組為參數=P#1.#027 與=P#1.#028，使用者可(ke3)可(ke4)以利用兩組濾波器來減緩兩個不同(tong2)同(tong4)頻率(lv4)率(shuai4)的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)低頻擺動。參數=P#1.#025 與=P#1.#027 用來設定低頻擺動所發生的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)頻率(lv4)率(shuai4)，低頻抑振功能唯(wei2)唯(wei3)有在低頻抑振頻率(lv4)率(shuai4)參數設定與真實的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)擺動頻率(lv4)率(shuai4)接近時，才能抑制機械傳動端的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)低頻擺動。參數=P#1.#026 與=P#1.#028 用來設定經濾波處理後的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)響應，當=P#1.#026 與=P#1.#028 設定越大(da4)大(dai4)響應越佳，但是設定值過高容易使得(de2)得(de5)得(dei3)馬達運行(hang2)行(xing2)不順。參數=P#1.#026 與=P#1.#028 出廠預設值為#0，代表兩組濾波器的(de5)的(di1)的(di2)的(di4)功能皆被關閉。