

室外落地式光交箱 -实惠厂家

产品名称	室外落地式光交箱 -实惠厂家
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	600.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

室外落地式光交箱

-实惠厂家光缆交接箱技术指标 采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，室外落地式光交箱 -实惠厂家密度高。箱体采用***不锈钢板，SMC材质,冷轧板材质,塑料材质具有良好抗腐蚀、室外落地式光交箱 -实惠厂家耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境 光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，室外落地式光交箱 -实惠厂家防护等级达到GB/T4208IP65级。光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。光缆交接箱箱体具有***的光缆固定与接地保护装置。

概述

本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备，可以实现光纤的熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。

特点

箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐特种合成材料制作，

具有高隔热性,能抵御剧变气候和恶劣的工作环境.

箱体采用定位门锁,生久品牌锁,

可以实现光缆的互联,交叉连接和光纤的盘储。

有可靠的光缆固定和接地保护装置。

使用熔接配线一体化模块,适合FC,SC光纤适配器卡装;

并可放入分路器进行光分配。

光纤的分配和调度均为全正面化操作。

技术指标

使用条件

环境温度: - 20 ~ + 60

贮运温度: - 25 ~ + 55

相对湿度: 95% (+ 40 时)

大气压力: 70Kpa~106Kpa