

光缆交接箱 落地式光纤箱各种型号规格

产品名称	光缆交接箱 落地式光纤箱各种型号规格
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	950.00/台
规格参数	普纬达:5 ~ 40 PWD01:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

光缆交接箱 落地式光纤箱各种型号规格电子从右侧,空穴从左侧逸出。光缆交接箱 落地式光纤箱各种型号规格此外,由于所加异质材料N-GaAlAs的折射率也低于有源区材料P-GaAs的折射率,光缆交接箱 落地式光纤箱各种型号规格故按照前面的分析,N-GaAlAs与P-

GaAs的边界也有导波作用,这个作用从左侧限制了光波的射出。光缆交接箱 落地式光纤箱各种型号规格从而,双异质结激光器的有源区两侧边界都对光波进行了限制综上所述两个方面所述,由于双异质结激光器在有源区两侧,既限制了载流子,又限制了光波,故它的光强分布基本被约束在有源区,而且阈值电流大大降低,实现了预期的目的。光缆交接箱

落地式光纤箱各种型号规格发光二极管又称LED,它的使用已经有四十多年的历史了,光缆交接箱 落地式光纤箱各种型号规格它们被***应用各类电子设备中,也是光纤通信中经常使用的光源。光缆交接箱 落地式光纤箱各种型号规格它的优点在于较小的尺寸和较长的使用寿命。

概述

本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备,可以实现光纤的熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。

特点

箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作，

具有高隔热性,能抵御剧变气候和恶劣的工作环境.

箱体采用定位门锁，生久品牌锁，

可以实现光缆的互联，交叉连接和光纤的盘储。

有可靠的光缆固定和接地保护装置。

使用熔接配线一体化模块，适合FC,SC光纤适配器卡装；

并可放入分路器进行光分配。

光纤的分配和调度均为全正面化操作。

技术指标

使用条件

环境温度： - 20 ~ + 60

贮运温度： - 25 ~ + 55

相对湿度： 95% (+ 40 时)

大气压力： 70Kpa~106Kpa

