

膜结构车棚白色上门测量 安装停车棚 抗压耐用 定制电瓶车雨棚

产品名称	膜结构车棚白色上门测量 安装停车棚 抗压耐用 定制电瓶车雨棚
公司名称	长沙康达钢结构有限公司
价格	265.00/平米
规格参数	长沙康达:PVDF 长沙康达:PTFE 长沙康达:ETFE
公司地址	湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段182号创汇商务中心G-51地块S4栋1323号（注册地址）
联系电话	13341315828

产品详情

1.依据本工程制安及运送的需求，按工厂内预制和现场装置两个有些总体规划，别离编制各工序的作业指导书或技能卡。2.在施工前5天，要安排有关部门，对施工所要运用的各种机械及设备进行全部修理，以防止在施工过程当中，机械发作毛病，影响施工。3.按施工安排设计需求，配齐施工所需的各种资料，用具及拉固缆停车棚风绳等。4.焊接技能鉴定：对接焊缝及角焊缝焊接技能鉴定。5.焊工等工种进行上岗前训练，并查核合格后持证上岗。6.一切丈量用具和设备查看，保护，送检。7.在装置工程开工前，安排丈量人员，复查预埋件的纵，横轴线误差，预埋件标高，并将各列线柱的复查数据作仔细记载，将有关的数据抄送项目部负责人，技能负责人，及各施工员，施工班组，膜结构各施工组在施工中过程当中，以此数据作为构件装置调整，找正的依据，一起安排丈量人员将主拱及次拱的对接点返投在地面上，并在每个返投点上，做出丈量符号。其实这也是我预备和我们讨论的论题，关于膜雨棚布局车棚的特色，我先来做一下四点的剖析。靠前，膜布局泊车棚全体布局选用方钢焊接成型龙骨架，布局全体做防锈处置，刷防锈底漆三遍，外表喷涂白色汽车漆，泊车棚立柱选用150×150镀锌方管作泊车棚的支撑柱，车棚身全体布局结实抗震防风系数高，耐腐蚀。二，膜布局泊车棚顶部封板选用茶色（色彩可选择）阳光板封顶，自行车棚与车棚全体骨架用压条铆接固定，耐酸碱腐蚀。第三，膜布局泊车棚内部选用38镀锌圆管与车棚布局焊接，加强棚顶部强度，可让棚内感受宽阔亮堂，停靠车辆轻松便利，完全符合泊车棚制造需求标准。第四，车棚立柱底脚选用10mm厚钢板与预埋件结实焊接，在装置泊车棚的时分将预埋件用混凝土浇筑后，用螺栓与立衔接，抗风系数高，添加车棚全体结实程度，能反抗12级以上飓风来袭。