

环氧防腐面漆厂家满300公斤可来样调色

产品名称	环氧防腐面漆厂家满300公斤可来样调色
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

环氧面漆 环氧面漆漆价格 环氧面漆厂家 山东枣庄环氧面漆

环氧面漆价格实惠，环氧面漆产品品质保证，完善的售后服务体系，欢迎新老客户光临山东济宁环氧面漆厂家选购，我们将真诚与您热情相待！

环氧面漆

一、组成：该漆是由环氧树脂、颜料、有机溶剂和已二胺溶液配置而成，该漆为双组份分装供应。

特性与用途：该期具有常温干燥，耐水、耐汽油性良好的特点，附着力强。涂敷铝镁合金零件及玻璃钢上，是良好的防护漆。

技术指标：

项目	指标
漆膜颜色及外观	平整光滑
柔韧性	1mm
冲击强度	50kg/cm ²
附着力	2级

耐盐水性 无变化

干燥时间 不大于6h

施工参考：

- a) 施工将底材料处理干净，无任何杂质。将漆的两组分按规定比例混合搅拌均匀后即可使用，如粘度过稠，可用配套稀释剂兑稀至施工粘度再进行喷涂或刷涂。
- b) 已配入固化剂的漆应当天用完，否则时间过长胶化造成浪费。
- c) 喷涂后，放干净处，七昼夜才能干透，48h才能打磨（此项要求仅对涂有腻子配套时而言。）