

装潢用环氧树脂粘合剂 特种胶

产品名称	装潢用环氧树脂粘合剂 特种胶
公司名称	泉州新厦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	分类:特种胶 品牌:UNIQUE 型号:环氧树脂粘合剂
公司地址	泉州市洛江区阳光国际广场5号楼315室
联系电话	86 595 28290588 18965876061

产品详情

分类	特种胶	品牌	UNIQUE
型号	环氧树脂粘合剂	粘合材料	瓷砖,石板材,大理石等

新产品--

综合500多家施工单位的意见与建议，

经过近1年时间的改进试样。

适合代替室内大理石等石板材的干挂施工。

严防假冒产品，

请直接致电：新厦贸易有限公司订购。

享受直购优惠价格。

电话0595-28290588

手机：18965876061

生产执行标准：日本jisa 5548- 国内检测标准：jc/547-2005环保执行标准：日本jaiaf
p//:www.jaia.gr.jp检索号：009377

网上检索:htt

本产品属万能型的双组份环氧树脂基粘合剂。

具有超群的粘结力。根据jis-a-5548试验规格剪切强度可达200n/cm²。

适用面广。可用于水泥砂浆，木材，合成木板，沥青板，硅钙板，frp，玻璃、金属，塑料，alc板等各种基面。

亦可用于瓷砖上加贴瓷砖及石材加工。

也可适用工程补缝及石材瓷砖拼花和造型，可用于水管，水箱，水池补缝及管道连接处，容器的堵漏施工。

在金属与金属，金属与石材瓷砖，石材与石板材，瓷砖与瓷砖，金属与混凝土，金属与玻璃等都可以很好的粘接。

产品种类：1kg+1kg装

使用方法：保持基面干燥，清除基面上的浮尘和油污等杂质。按重量比1:1取出等量的a剂(淡蓝)和b剂(淡红)并充分搅拌至乳白色。可将搅拌后的胶体直接均匀涂布粘贴。也可用3~5mm的齿形抹刀梳刮成条状后粘贴或采用山脉状、圆点状粘贴法施工。每次涂布面积以2m²左右为适。涂布量应根据基面状况和砖石体的大小，尺寸及重量的不同做相应的调整。参考使用量: 粘贴瓷砖 1.0~2.0kg/m² 粘贴石板材 2.0~4.0kg/m² (1-2组/m²) 使用注意事项：a剂和b剂的搅拌不均会引起固化不良，气味残留等问题。请注意充分搅拌。搅拌后的胶体请在20分钟内使用，请根据使用量摄取ab胶，混合后的胶体请勿长时间放置，

并根据气温情况做相应的时间调整。贴面清洁请在粘贴后1~2小时内进行。20℃环境中约5~6小时完全固化。请在气温5℃以上环境中施工。气温过低会引起固化时间相应延长。请区别a剂和b剂的取出用具，以免交叉混同。使用中注意通风换气。如皮肤沾附了可用肥皂清洗。