

山东德屹机电有限公司供应各种工业用空压机

产品名称	山东德屹机电有限公司供应各种工业用空压机
公司名称	山东德屹机电有限公司
价格	12200.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 山东 邹城市 邹城市峰山中路1401
联系电话	86 0537 3286588/3286538 18678753290

产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	油田用压缩机、天然气加气站用、风动工具、车辆制动用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	KA-20
功率	15 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	皮带传动	产品类型	全新
型式	移动式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	0.8 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	1800 × 800 × 1370 (mm)
性能	低噪音、可变频、防爆	噪音	82 (dB)
ka系列空气压缩机广泛应用于气动夹固、风动工具、轮胎充气，吹制工艺、喷漆、喷砂、射流元件及其他需要压缩空气的场所。强力型大机头设计，用好、用足材料，对主要零部件进行强化设计，机头尺寸、重量均大于其他厂家，安全裕度高，加上转速低，特别适合于重负荷、长时间连续运转，可靠性特别高，寿命特别长。特别进行散热设计和气流设计，排气温度低，不易积碳，效率高。采用环状阀组式设计，阀片材料为瑞典不锈钢片钢，			

阀组弹簧材料为日本进口的气阀专用弹簧钢丝，且运转中阀片没有弯曲运动，使气阀的性能及寿命指标特别好。活塞环采用日本理研环，经久耐用，不上油。曲轴经高频游淬火，特别耐磨。有关运动件经精密平衡，运转特别平稳，噪声特别低。适合24小时连续运转									
型号	电动机hp /kw	气缸dia × qty	排气量m 3/min	最大使用 压力mpa	储气罐m 3	外型尺寸 mm	重量kg		
ka-30	30/22	lpφ155×2hp φ120×1	3	0.8(8)	045	1900×850×1 400	700		
ka-25	25/18.5	lpφ155×2hp φ120×1	2.5	0.8(8)	0.45	1800×800×1 370	650		
ka-20	20/15	φ120×3	2	0.8(8)	0.35	1800×800×1 300	600		
ka-15	15/11	φ120×3	1.51	0.8(8)	0.3	1635×700×1 220	500		
ka-10	10/7.5	φ100×3	1	0.8(8)	0.23	1554×650×1 140	400		
ka-7.5	7.5/5.5	φ100×2	0.67	0.8(8)	0.18	1368×560×1 050	300		
ka-5.5	5.5/4	φ80×3	0.52	0.8(8)	0.18	1425×560×1 011	250		
ka-4	4/3	φ80×2	0.4	0.8(8)	0.13	1310×500×9 60	160		
ka-3	3/2.2	φ80×2	0.3	0.8(8)	0.13	1310×500×9 60	150		
kah-30	30/22	lpφ155×2hp φ120×1	2.5	1.25(12.5)	0.45	1900×800×1 400	730		
kah-25	25/18.5	lpφ155×2hp φ120×1	2.2	1.25(12.5)	0.45	1800×800×1 370	680		
kah-20	20/15	lpφ120×2hp φ100×1	1.8	1.25(12.5)	0.35	1800×800×1 370	630		
kah-15	25/11	lpφ155×2hp φ100×1	1.22	1.25(12.5)	0.3	1635×670×1 320	520		
kah-10	10/7.5	lpφ100×2hp φ80×1	0.84	1.25(12.5)	0.23	1554×650×1 140	420		
kah-7.5	7.5/5.5	lpφ100×2hp φ80×1	0.65	1.25(12.5)	0.2	1490×560×1 050	370		
kah-5.5	5.5/4	lpφ80×2hp φ65×1	0.45	1.25(12.5)	0.18	1425×560×1 050	260		

联系人：董辉 联系电话：18678753290 0537-5212401/3286588 13054968368 13708924055