

# 山东德屹机电有限公司供应节能空压机

产品名称	山东德屹机电有限公司供应节能空压机
公司名称	山东德屹机电有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:螺杆式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 山东 邹城市 邹城市峰山中路1401
联系电话	86 0537 3286588/3286538 18678753290


## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	螺杆式压缩机
润滑方式	机油润滑空压机	品牌	开山
用途	油田用压缩机、天然气加气站用、风动工具、纺织机械用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、喷砂、喷漆用、其他	型号	JN45-10
功率	45 (Kw)	冷却方式	风冷式
传动方式	联轴器传动	产品类型	全新
型式	固定式压缩机	排气量大小	中型
排气压力	1.0 (MPa)	外形尺寸 (长*宽*高)	2580*1210*1510 (mm)
性能	低噪音、可变频、防爆、其他	噪音	70 (dB)

### kaitain 系列螺杆机

压缩机是一种提升气体压力的的机械。压缩机有许多结构型式，螺杆压缩机是当代最流行的结构型式。与传统的活塞压缩机相比，螺杆压缩机最突出的优点是可靠性高，此外无振动，噪音易消除，排气纯净。开山螺杆机特点:经济的运行成本系统采用0-100%的排气量无级调节。当用气量减小时，排气量跟着

减小，电机的电流也同时降低；当不用气时，空压机空车运转，空车过久自动停机。当用气量增加时，恢复重车。节能效果最优。良好的环境适应性超常的冷却系统设计，特别适用于亚洲高温、高湿环境。优良的隔振技术和降噪措施，使开山牌螺杆空压机的安装无须专用的基础，只要留出最小的通风和维护空间，就能安置好您的压缩机。高效可靠的原装进口主机采用美国quincy、德国ghh-rand等公司的喷油双螺杆空气压缩机机头。其专有的转子齿形及结构设计、最小的加工间隙、高精度的组装手段和在极端负载下的检验方法，完全满足您对机组可靠性、性能和效率的要求。世界顶级的效率将使您在与其他同行的竞争中处于不败之地。优越的电控制操作系统机组采用智能化的微电脑控制系统，具备强大的故障诊断和保护功能，能在无人值守的情况下24小时为您工作。如机组发生故障，系统会根据不同情况作出相应的反应，及时提示您更换另部件并作必要的维护。操作特别简单，一触即进入自动操作状态。开山每一款螺杆机都支持变频可以根据用户要求开通变频功能，开山变频螺杆压缩机供货范围：功率从5.5kw到280kw，流量从0.6m<sup>3</sup>/min到45m<sup>3</sup>/min,排气压力从0.5mpa到1.3mpa，有风冷、水冷，皮带传动和直联传动多种配置。开山变频螺杆机特点采用国际著名品牌变频模块，采用经特别强化升降速特性的专用电机，采用一套特别适合螺杆压缩机的pid参数，控制软件经历了数百台压缩机考核，参数设置简便，人机界面亲善。为适应湿热带气候，对变频器的冷却进行了特殊设计。为支持用户自行设定最佳工作压力，增大了油气分离器滤芯的过滤面积。



型号	电机功率 kw	排气量m <sup>3</sup> / min	工作压力 mpa	重量kg	外形尺寸 mm
lg-1.2/8lg-1.0/10lg-0.8/13	7.5	1.21.00.8	0.81.01.3	400	1100 × 800 × 1500
lg-1.7/7lg-	11	1.71.71.51.2	0.70.81.01.3	450	1100 × 800 × 1500

1.7/8lg-1.5/10lg-1.2/13				500	
lg-2.4/7lg-2.4/8lg-2.2/10lg-1.8/13	15	2.42.42.21.8	0.70.81.01.3	500	1100 × 800 × 1500
lg-3/7lg-3/8lg-2.7/10lg-2.3/13	18.5	332.72.3	0.70.81.01.3	600	1200 × 880 × 1550
lg-3.6/7lg-3.6/8lg-3.2/10lg-2.7/13	22	3.63.63.22.7	0.70.81.01.3	650	1200 × 880 × 1550
lg-5.2/7lg-5/8lg-4.5/10lg-3.7/13	30	5.254.53.7	0.70.81.01.3	900	1300 × 1100 × 1660
lg-6.5/7lg-6/8lg-5.6/10lg-4.8/13	37	6.565.64.8	0.70.81.01.3	1050	1300 × 1100 × 1660
lg-7.8/7lg-7.5/8lg-6.9/10lg-6/13	45	7.87.56.96	0.70.81.01.3	1150	1300 × 1100 × 1660

型号	电机功率 kw	排气量m 3/min	工作压力 mpa	重量kg	外形尺寸 mm
lg-10.5/7lg-8.7/10lg-7.5/13	55	10.58.77.5	0.71.01.3	1600	1820 × 1160 × 1550
lg-12.5/7lg-14.5/7lg-12/10	75	12.514.512	0.70.71.0	1800	2240 × 1160 × 1620
lgh-16/7lg-16.5/7lg-14.5/10lg-12/13	90	1616.514.512	0.70.71.01.3	1900	2560 × 1300 × 1620
lgh-21/7lg-20/7lg-17/10lg-15/13	110	21201715	0.70.71.01.3	2400	2760 × 1340 × 1710
lg-24/8lg-22/8lg-20/10lg-17/13	132	24222017	0.80.81.01.3	2500	2760 × 1340 × 1710
lg-28/7lg-25/10lg-21/13lg-23/	160	28252123	0.71.01.31.3	3000	2860 × 1640 × 1800

13						
lg-35/8lg-30/10lg-27/13	200	353027	0.81.01.3	3800	2860 × 1640 × 1800	
lg-45/7lg-38/10lg-33/13	250	453833	0.71.01.3	4500	3430 × 1950 × 2090	

联系人：董辉 18678753290 13054968368 13708924055 0537-5212401 0531-88610766