

激光管CO2激光管、80W激光管二氧化碳激光管

产品名称	激光管CO2激光管、80W激光管二氧化碳激光管
公司名称	上海顶创有机玻璃制品有限公司
价格	1400.00/根
规格参数	输出波长:10.6 (nm) 外形尺寸:1600 (mm) 输出波段范围:可见激光器
公司地址	上海奉贤镇四团镇种籽场路266号
联系电话	021-31267668 13809286785

产品详情

输出波长	10.6 (nm)	外形尺寸	1600 (mm)
输出波段范围	可见激光器	运转方式	连续激光器
激励方式	电激励式激光器	工作介质	气体激光器
种类	激光器		

结构特点：本器主要由硬质玻璃、谐振腔、电极三部分组成。

1. 硬质玻璃部分；本部件由gg17料烧制成放电管、水冷套、储气套和回气管而组成。

2. 谐振腔部分：本部件由全反镜和输出反射镜组成。

3. 电极部分:co2激光器一般采用冷阴极，形状为圆筒形，常用的金属材料为镍。

二.使用方法：1. 先将电极的线接好，(+、-)极切勿接错。2. 冷却水管接好，接法为从负极进水，正极出水并满足下进上出的原则，且接口处不能漏水。使用前蓄水器内必须蓄足水(建议使用纯净水)，通水后水冷管内必须无气泡方可使用(每次使用前都必须察看)。3. 建议用户在激光管冷却水循环系统中加入自动检测装置，以防激光管在工作因断水而过热导致故障，详情请咨询激光整机供应商。三.维护、保养：1. 每次使用前都必须察看通水循环是否正常且无气泡。2. 经常察看负极的输出反射镜是否有灰尘和油渍，如有则用无脂棉花沾上乙醚擦洗，否则会影响功率和光斑。导致影响激光器的寿命。

厂价：60w--1000.00元/支，80w--1400.00元/支，120w--3300.00元/支（5支以上可议价，累计购满15支赠送同一型号激光管1支）。