

# 往复式喷淋清洗机泰元达制造品质保证

产品名称	往复式喷淋清洗机泰元达制造品质保证
公司名称	泰元达（郑州）智能设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	泰元达:直径100mm × 高2000 TYD-pl:直径1000mm 郑州:高2000MM
公司地址	河南省郑州市登封市中岳办事处产业集聚区天一路8号
联系电话	13810121748 18336300854

## 产品详情

### 一、清洗要求

主要清洗零件表面油污、碎屑等污物，清洗后并做吹水处理。

采用360°水平旋转喷淋清洗方式。

### 二、设备概述

1、喷淋上盖：由人工打开，配备辅助开启关闭、打开轻便、外形美观。

2、旋转系统：旋转料筐固定在旋转总成输出轴上面，料筐下部有四个托轮使料筐在重力不均的情况下旋转依然平稳，电机减速机、旋转轴、链轮等总成放置于槽体外部。整个机构主要有旋转料筐、旋转总成、电机减速机、传动轴、密封系统等部分组成。

3、旋转方式：电机减速机驱动传动轴、通过齿轮带动整个料筐进行旋转。

4、清洗系统，主要有喷淋泵、喷嘴及管路系统等组成，喷嘴位置均布置在旋转料筐的上部、侧部、底部位置，清洗全面无死角。

5、多级液箱过滤系统，储液箱内设置沉渣区、隔油区、净水区，通过多级循环过滤使清洗液保持一个比较清洁的状态。

6、清洗机主体，整体为全封闭结构；骨架及外封板均采用304不锈钢材料制作，外形美观、大方。清洗室、储液箱及管路均采用2.0厚SUS304不锈钢材料加工；设备直接安放在地坪上，设置有万向脚轮，移动方便灵活。对安全性、维修性和节能方面做了缜密的考虑。

8、吹水系统：清洗停止后，压缩空气自动启动，对工件进行切水吹干处理。

8、电气控制系统，主要有控制箱、断路器、接触器、继电器、控制仪表、操作按钮等部分组成。