

丙烯酸聚氨酯漆硬度高光泽度高干燥快厂家销售

产品名称	丙烯酸聚氨酯漆硬度高光泽度高干燥快厂家销售
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

丙烯酸聚氨酯漆

- 1.构成：它是由耐老化良好的甲基丙烯酸乳液为基本成膜物质，添加高品质颜填料、特殊改性剂、溶液等经碾磨精滤而成双组份建筑涂料。并配上耐老化出色的脂肪族聚氨酯环氧固化剂。
- 2.特性：镀层丰腴明亮、装饰艺术高，颜色鲜丽，耐老化和保光固色性出色，其耐酸性、耐磨性能、耐盐性都不错。
- 3.主要用途：适用钢架结构设备、公路桥梁、港口、城市护栏、高速公路设施、储油罐储槽、城市轻轨、市政基础设施、运动健身游乐场设施等装饰设计维护喷涂。

新项目

指标值

漆层色调及外型

合乎色卡对照表及偏色范围的各色各样建筑涂料，漆层整平光洁

干燥时间 (25 ± 1) h

干固 1h，脚踏实地 24h

柔韧性性mm

2

粘合力（划格法）级

1

黏度（涂—4杯， 25 ± 1 ），S

>

80

粒度 μm

40

抗冲击性cm

5.1配置方式：开盖后将建筑涂料完全拌和至桶底无沉淀，并按建筑涂料：环氧固化剂=4:1比例搅拌均匀，熟成5—15分钟即可使用，油漆稀释剂需配套设施专用型油漆稀释剂，使用量视施工工艺来定，一般涂漆5—15%就可以，喷漆10—25%上下，油漆稀释剂切勿含水量、醇类溶剂等。环氧固化剂用后需马上盖上密封盖，防止结团干固。

5.2适用期：配置好一点的建筑涂料好在3小时之内用了，切勿将未用了的建筑涂料倒进原涂料桶中。

5.3基础理论使用量：假如不考虑到现场施工后的喷涂自然环境、方式、表层状况及构造、样子等因素的影响，一般使用量为 $0.18\text{kg}/\text{m}^2$ 。

5.4施工过程中禁止在潮湿环境下，或环境湿度比较大的气候环境下工程施工，不然涂层干固环节中，涂层表层就会形成环氧固化剂与水份起反应的小水泡。