丙烯酸聚氨酯漆硬度高光泽度高干燥快厂家销售

产品名称	丙烯酸聚氨酯漆硬度高光泽度高干燥快厂家销售
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	24.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公 楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

丙烯酸聚氨酯漆

- 1.构成:它是由耐老化良好的甲基丙烯酸乳液为基本成膜物质,添加高品质颜填料、特殊改性剂、溶液等经碾磨精滤而成双组份建筑涂料。并配上耐老化出色的脂肪族聚氨酯环氧固化剂。
- 2.特性:镀层丰腴明亮、装饰艺术高,颜色鲜丽,耐老化和保光固色性出色,其耐酸碱性、耐磨性能、耐盐性都不错。
- 3.主要用途:适用钢架结构设备、公路桥梁、港口、城市护栏、高速公路设施、储油罐储槽、城市轻轨 、市政基础设施、运动健身游乐场设施等装饰设计维护喷涂。

新项目

指标值

漆层色调及外型

合乎色卡对照表及偏色范围的各色各样建筑涂料,漆层整平光洁

干燥时间(25±1)h

干固 1h,脚踏实地 24h

柔韧性性mm

粘合力(划格法)级

1

黏度(涂一4杯,25±1),S

>

80

粒度 μm

40

抗冲击性cm

5.1配置方式:开盖后将建筑涂料完全拌和至桶底无沉淀,并按建筑涂料:环氧固化剂=4:1比例搅拌均匀,熟成5—15分钟即可使用,油漆稀释剂需配套设施专用型油漆稀释剂,使用量视施工工艺来定,一般涂漆5—15%就可以,喷漆10—25%上下,油漆稀释剂切勿含水量、醇类溶剂等。环氧固化剂用后需马上盖上密封盖,防止结团干固。

5.2适用期:配置好一点的建筑涂料好在3小时之内用了,切勿将未用了的建筑涂料倒进原涂料桶中。

5.3基础理论使用量:假如不考虑到现场施工后的喷涂自然环境、方式、表层状况及构造、样子等因素的影响,一般使用量为0.18kg/m2。

5.4施工过程中禁止在潮湿环境下,或环境湿度比较大的气候环境下工程施工,不然涂层干固环节中,涂层表层就会形成环氧固化剂与水份起反应的小水泡。