

软木地垫 11 12 13 (mm)

产品名称	软木地垫 11 12 13 (mm)
公司名称	西安恒泰软木有限公司
价格	.00/个
规格参数	芯材:11 规格:12 冲孔直径:13 (mm)
公司地址	西安市灞桥区灞桥街道办小寨村
联系电话	86-029-83316802 13991305745

产品详情

芯材	11	规格	12
冲孔直径	13 (mm)	厚度	14 (mm)
饰面	15	宽度	16 (mm)
长度	17 (mm)	允许公差	0.1

用纯净的软木粒和弹性胶粘剂经过搅拌、压缩、固化、剖片、切边等工序加工而成。

软木地垫——软木是天然环保型装饰材料，是以优质天然软木（栓皮）为原材料，与其独特的蜂窝状的细胞结构，以木栓素、纤维素为主要成分的复杂化学组成，决定了其具有以下独特的物理化学性能：自然本色，不腐不蛀，无毒无味，防潮耐水，耐油耐酸（稀），富有弹性，防滑耐磨，隔热保温，消音减震，阻燃自熄，可抗静电。

软木地垫的种类有两种：软木纸与软木卷

软木纸于软木卷是选用优质软木颗粒经过严格风选与弹性树脂聚合而成，殊的结构和成分使得软木具有一系列的特殊性质：质轻，柔韧抗压，不渗透性强，防潮防腐，传导性极差，隔热隔音，耐摩擦，不易燃等。两者不同在于尺寸的大小以及密度限制。软木纸的尺寸与厚度范围分别是950mmx640mmx0.8-100mm(不洗边)，915mmx610mmx0.8-100mm(洗边)；软木卷的尺寸与厚度范围分别是1.220mmx0.8-12mmxlm，其中l的长度根据卷材的厚度而定，一毫米的卷材一般长度为一百二十米，二毫米的一般长度为六十米，这样方便搬运；软木纸密度范围是180-450千克每立方米，而软木卷的密度范围目前是180-280千克每立方米,也可以按照客户要求尺寸生产.