

软木片材 111

产品名称	软木片材 111
公司名称	西安恒泰软木有限公司
价格	.00/个
规格参数	树种:111 表观密度:111 (kg/m ³) 导热系数:110 (W/(m . K))
公司地址	西安市灞桥区灞桥街道办小寨村
联系电话	86-029-83316802 13991305745

产品详情

树种	111	表观密度	111 (kg/m ³)
导热系数	110 (W/(m . K))	最高使用温度	100 ()

用纯净的中国软木粒和弹性胶粘剂聚合而成，广泛用作各种机械、仪器、仪表的衬垫，军工产品的包装，动力机械的摩擦制动、工艺品的制作以及各种有防潮、隔热、减震等要求的领域。一般规格1.220mx0.8—12mmx1m(可以按照客户要求生产)安装于任何类型的地板下,不但有隔音作用,而且能减少并吸收可能产生的水分,保护地板和副地板等产品不腐烂变质.该产品主要用于实木地板,强化地板,以及软木地板的底部，可以起到防潮，隔音的效果，而且已经成为一趋势我厂可以根据客户的需要生产各种规格的软木衬垫.强化木地板铺下衬垫,具有环保.防潮.吸音.保温.寿命长.耐腐蚀.防水.抗静电.透气性好.铺装方便不用粘合剂,省工省时等优点.(发泡塑料地垫吸水易老化)。