

东丽1401X06PBT日本东丽1401X06

产品名称	东丽1401X06PBT日本东丽1401X06
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

东丽1401X06PBT日本东丽1401X06

PBT 日本东丽 东丽1401X06PBT日本东丽1401X06 汽车领域应用

东丽1401X06PBT日本东丽1401X06特性：

- 1、优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极少有变化。
- 2、耐热老化性，增强后的UL温度指数达120°-140°，此外，户外长期老化性也很好
- 3、耐溶剂性好，无应力开裂。
- 4、PBT遇水易分解，在高温、高湿环境下使用需谨慎。
- 5、优良的电气性能，体积电阻率及介电强度高，耐电弧性，吸湿性极小，在潮湿及高温环境下，也能保持电，是制造电子、电气零件的理想材料
- 6、易成型加工和二次加工，易用普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快，流动性好，模具温度也比其他工程塑料要求低，在加工薄壁制件时，仅需几秒钟，对大部件也只要40-60秒即可。

应用：电子电器、汽车制造、仪表仪器、照明用具、家电、纺织、机械和通讯等领域

东丽1401X06PBT日本东丽1401X06PBT的收缩率为1.5%——2.2%，烘料
120°烘4小时，料筒温度230°——245°，模温60°——80°，注射压力一般为50——100Mpa，
成型周期一般为15——60秒

东丽1401X06PBT日本东丽1401X06成型后的PBT产品应用领域范围：

电子电器：连接器、开关零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或（耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性）；视频磁带录音机的带式传动轴、电子计算机罩、灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件（有耐热、阻燃要求），家用器具（食品加工刀片、真空吸尘器元件、电风扇、头发干燥机壳体、咖啡器皿等），电器元件（开关、电机壳、保险丝盒、计算机键盘按键等），汽车工业（散热器格窗、车身嵌板、车轮盖、门窗部件等）