

高氯化聚乙烯漆厂家 耐酸碱盐高氯化聚乙烯防腐涂料供应

产品名称	高氯化聚乙烯漆厂家 耐酸碱盐高氯化聚乙烯防腐涂料供应
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	21.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

产品概述：

高氯化聚乙烯防腐涂料是用氯化橡胶树脂配制而成、色泽优良的超级面漆。漆膜耐磨损、抗碰撞；耐海水、矿物油和多种化学品以及鱼油和其它动植物油，本品易修补，时间延长也可重涂。

适用范围：

作为面漆涂装在中等至严重腐蚀的工业环境中的钢材内、外表面，具有优异的耐晒

耐候性能。

物理参数：

漆基：氯化橡胶

颜色：多种颜色

漆面：哑光、半哑光

闪点：36 ~ 40

比重：1.30kg/L

干燥时间：指触干：10分钟（25℃）表干：1小时；硬干：4小时

重涂：小3小时，大不限

体积固体含量：40%

一般干漆膜厚度：40微米

理论涂布率：10m²/L（以干膜40 μ m计）

施工说明：

表面处理：涂装表面应先涂上适当的底漆或中间漆，同时表面必须保持清洁、干爽并将杂质除去。特殊表面的处理请向本公司技术部查询。

建议油漆配套：

底漆：高氯化橡防腐底漆，参考用量：6m²/KG。

面漆：高氯化橡防腐面漆，两遍，参考用量：5m²/KG。

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

稀释剂：T0200

（大用量）刷涂：10%

无气喷涂：5%

一般喷涂：15~20%

安全守则：1) 易燃物品，远离火源。在施工范围内不宜吸烟。

2) 施工时必须保持空气流通，并采用一定的防护措施。避免吸入溶剂蒸气或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品。

3) 贮存在阴凉干爽的地方。

备注：本品可做成闪光效果的各种颜色，作为交通标志漆施工在钢铁和混凝土表面，可见度高、反光效果清晰明朗、耐光耐盐雾性能良好。