冷喷锌防腐涂料 单组份高含锌量冷喷锌每桶价格

产品名称	冷喷锌防腐涂料 单组份高含锌量冷喷锌每桶价格
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	48.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公 楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

主要特性:

冷镀锌是一个极为特殊、极为重要的新型材料,不仅有多学科的知识技术含量,而且以其特有的屏障保护及阴极保护法,大幅度降低物资消耗,延长钢铁使用寿命至30年以上,有效减少维修、停业等的直接及简接经济损失,重要的是冷镀锌具有环保节能、施工便捷、经济高效的几大特点,所以是钢构设备、设施管道、桥梁装备的防腐!

产品用途:

冷镀锌用于海上与陆上钢结构内表面或外表面的长效防护底涂或作为独立的防护涂层、热浸锌或热喷锌 (铝)的替代品。

使用说明:

冷镀锌施工条件:底材温度:0~40,至少高于露点3,以防止结露。相对湿度:50%。

冷镀锌混合:由于底漆比重较大,容易沉淀,使用前应彻底搅拌均匀,推荐用动力搅拌器。

冷镀锌稀释:搅拌均匀,调节施工粘度,以利于施工。

冷镀锌后道涂装:中间漆/面,漆环氧云铁中间漆、环氧、聚氨酯类、氯化橡胶、丙烯酸、氟碳类等防腐涂料。底面合一。

技术指标:

冷镀锌 外观:锌灰色

冷镀锌光泽:涂膜平整,无光

冷镀锌组份:单组份

冷镀锌闪点: 14 (闭杯)

冷镀锌附着力: 1级(划格法)

冷镀锌干燥时间:表干 20min,硬干 1hr(23)

冷镀锌含固量:80±2%

冷镀锌固化机理:溶剂挥发和内部化学反应

冷镀锌稀释剂:冷镀锌专用稀释剂

冷镀锌稀释剂用量:5-10%

包装规格:

铁桶20L30公斤;根据客户需求及装卸运输的原因,可能有不同的包装规格。 贮存方法:

贮存:冷镀锌必须按照国家规定贮存。贮存环境应干燥、阴凉、通风良好,避免高温, 远离火源。包装容器须保持密封。

贮存期:6个月。此后应再检验合格后使用。

组成:

由金属锌、复合高耐蚀成膜物、活性助剂组成的新型环保重防腐涂料。 特性:

冷镀锌防锈性能强,耐盐雾性能好。具有优异的附着力和耐冲击性能。施工便捷、安全、环保、经济节能。金属锌含量高,成膜后的锌含量 96%,具有的阴极保护作用和装饰性。优越的耐候性,耐紫外光照射。

涂装间隔:

底材温度:5 /23 /40

短:18h/4h/2h

长:无限制

备注:覆涂后度涂层前,前度涂膜表面应干燥、无锌盐和其它污染物

注意事项:

如冷镀锌溅入眼睛,应立即用清水冲洗,并请医生医治。如皮肤沾染上冷镀锌涂料,应用肥皂及清水冲

洗或使用适当的工业清洗剂,好不要用大量的溶剂或稀释剂。因吸入过量的溶剂气体或漆雾者,应立即移到空气新鲜的地方,松开衣领,使其逐渐复原;如不慎咽入涂料,应立即请医生医治。

安全:施工场所应有良好的通风条件,防止溶剂气体和喷涂时漆雾的吸入。

附注:产品应远离热源,施工现场应严禁吸烟。本说明书是根据我们的实验室和施工实践中所得到知识和经验编制,但涂料的涂装施工过程通常都是中本公司的控制之外。