

## 389-9醇酸树脂 固含60 可做醇酸调和漆

产品名称	389-9醇酸树脂 固含60 可做醇酸调和漆
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:奥辉 型号:AH 产地:山东济宁
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

### 389—9A醇酸树脂 (油性)

组成：由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或（甘油三脂肪酸酯）经过加热反应缩合聚合而成。

特性：具有优异的耐候性，光泽好、硬度高、附着力强，鲜艳度高，防沉性优。

用途：用于白磁、白漆、清漆的生产使用。可做钢结构防腐、面漆，建筑机械、车辆车厢、农用机械等的涂装。

技术指标：

项目	条件	指标
油型		豆油酸
油长		55
外观	目测	微黄色粘稠液体，无机械杂质
颜色	铁钴比色	8#
粘度	格式管 $25 \pm 2$	25--55秒
酸值	Mgkoh/g	12
固含		$60\% \pm 2\%$
兑稀溶剂		200#汽油

配漆参考：配漆时酌加5%—10%有机金属催干剂，以提高实干性能、耐溶剂性能。配制氨基烘烤漆时，

可少加部分氨基树脂，采用低温烘干，90-100℃，30分钟。

包装：180kg/桶。

我公司主要经营金属氟碳漆;航标漆;有机硅耐高温漆;马路划线漆;环氧富锌底漆

山东奥辉漆业集团有限公司生产各类环保水性漆系列（水性防锈漆，水性调和漆，水性磁漆），醇酸漆系列（醇酸防锈漆、醇酸调和漆、醇酸磁漆），环氧漆系列（环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆、环氧树脂面漆、环氧地坪漆、环氧煤沥青漆），丙烯酸系列（丙烯酸面漆、丙烯酸磁漆），聚氨酯系列（聚氨酯底漆、聚氨酯面漆、聚氨酯磁漆），耐高温系列（200度-800度有机硅耐高温漆），氯化橡胶漆，氟碳漆，马路划线漆等产品，品种多，应用范围广，多色可选。