

耐霉菌耐老化TPU 德国亨斯迈 A65P4324N

产品名称	耐霉菌耐老化TPU 德国亨斯迈 A65P4324N
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:耐霉菌耐老化 型号:A65P4324N 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

耐霉菌耐老化TPU 德国亨斯迈 A65P4324N

TPU(聚氨酯热塑性弹性体) 15N85 UV/路博润加工方法：挤出参数：比重：1.08g/cm³ 含水量：< 0.10% 拉伸强度：6.00MPa 拉伸强度：10.0MPa

拉伸屈服强度：30.0MPa TPU(聚氨酯热塑性弹性体)

11T92EM/路博润特性：高抗冲，高强度用途：薄膜，传送带修补，管道，型材加工方法：挤出参数：比重：1.16g/cm³ 比重：1.16g/cm³ 含水量：<0.10% 磨损：25.0mm³ 熔点：179到191 ° C

TPU德国巴斯夫1185A10WM

TPU德国巴斯夫1185A50

TPU德国巴斯夫1190A

TPU德国巴斯夫1190A10

TPU德国巴斯夫1190A15

TPU德国巴斯夫1195A

TPU德国巴斯夫1195A10