

# 深圳比亚迪海疆牌液压油L-HM 32、46/68（普通）抗磨液压油 中海油润滑油

产品名称	深圳比亚迪海疆牌液压油L-HM 32、46/68（普通）抗磨液压油 中海油润滑油
公司名称	深圳市润富源科技有限公司
价格	2400.00/桶
规格参数	品牌:海疆牌液 型号:32
公司地址	深圳市龙华区龙华街道狮头岭新村西区14栋302
联系电话	13728920503

## 产品详情

深圳比亚迪海疆牌液压油L-HM 32、46/68（普通）抗磨液压油 中海油润滑油

海疆牌L-HM抗磨液压油采用II类和II加氢基础油和与之相适应的复合添加剂调制而成。包括32、46和68三个黏度级别。

抗磨液压油(HM液压油)是从防锈、抗氧液压油基础上发展而来的，它有碱性高锌、碱性低锌、中性高锌型及无灰型等系列产品,它们均按40℃运动粘度分为22、32、46、68四个牌号。可用于工业、航运和移动式的液压及传动系统中，也适用于普通负载的齿轮传动装置、轴承及其他工业机械的润滑可用于高压柱塞泵系统。

### 性能特点

良好的抗磨性能、减缓设备的磨损、有效延长泵及系统的运转寿命

良好的热稳定性和氧化安定性、减缓油品衰变速度、有效延长换油期

良好的抗泡性和空气释放性、确实系统灵敏、平稳地传递压能

良好的乳化性和过滤性、可使混入油中的说迅速分离

## 技术规范

## 典型数据

项目分析	L-HM32 质量指标	典型数据	L-HM46 质量指数	典型数据	L-HM68 质量指数
运动粘度 ( 40 ) , mm <sup>2</sup> /s ( 40 )	28.8~35.2	32.51	41.4~50.6	46.14	61.2~74.8
( 0 )	420	348	780	685	1400
粘度指数	85	97	85	98	85
倾点/	-15	-29	-9	-24	-9
闪点 ( 开口 )	175	220	185	225	195
液相锈蚀 ( 24h)	无锈	无锈	无锈	无锈	无锈
A法					
泡沫性 ( 泡沫倾向 /稳定性 )、	150/0	10/0	5/0	GB/T12579	
	75/0	10/0	5/0		
mL/mL					
24	150/0				
93.5					
后24					
空气释放值 ( 50 ) /min	6	1.5	10	2.0	13
抗乳化 ( 40-37.3ml )min(54 )	30	12	30	12	30
密封适应性指数	12	0.3	10	0.3	8