

Baace恒力蓄电池GEL100-12 12V100AH医疗设备

产品名称	Baace恒力蓄电池GEL100-12 12V100AH医疗设备
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/个
规格参数	品牌:恒力 型号:GEL100-12 产地:江西
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

一.恒力蓄电池特性：

- 1.可供CYCLE和STANDBY等特殊功能使用。
- 2.在安全的使用环境时，免保养，免加水，可重覆循环使用。
- 3.技术配方，使用寿命长，自行放电率极低，具有优良的使用可靠度。
- 4.以特殊配方的铅钙合金及全自动化制造，品质稳定产品不会产生危险气体。
- 5 免维护、防漏液，可安装在机器任何位。
- 6.具有优越的案例性，低阻抗度，回充容易，能量的输出发挥至。
- 7.浮充使用：UPS不断电电源 通信及电力设施 EPS系统 防火、保全系统 各种检测仪器恒力蓄电池。

二.蓄电池用途：可以的在电力、通信、铁路、石油、航空、水利、煤炭、地质、医疗、轨道交通、等领域中替代普通型电池，使产品性能得以提升。

三.恒力蓄电池的应用范围

应用范围：控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电

源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全*系统、铁路系统、发电站、船舶设备、设备及电话交换机。

四.主要特点：1、安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。5、耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻），恢复容量在75%以上6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。