

抗静电抗UV级TPU 山东一诺威 T3180

产品名称	抗静电抗UV级TPU 山东一诺威 T3180
公司名称	东莞市樟木头常虹塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	性能:抗静电抗UV级 型号:T3180 3:物性参数
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞新城街二巷六号
联系电话	13688946070

产品详情

抗静电抗UV级TPU 山东一诺威 T3180

TPU B98A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:98，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU B60D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:60，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU S64D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:64，耐寒特殊聚脂类，适用于鞋底及雪靴等。

TPU C85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU C90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产品。

TPU(聚氨酯热塑性弹性体) LP 9238/德国巴斯夫参数：密度：1.25g/cm³ 拉伸强度：42.0MPa
断裂伸长率：300% 拉伸模量：980MPa 简支梁缺口冲击强度：9.0kJ/m² TPU(聚氨酯热塑性弹性体)
LP 9253/德国巴斯夫参数：密度：1.24g/cm³ 拉伸强度

：57.0MPa 断裂伸长率：500% 硬度：53无 撕裂强度：140kN/m